

UTKLAMP5000

Buzzer per targhe ottico-acustiche serie UTKLAMP 93dB.
Alimentazione 9-28Vcc. Assorbimento 35mA.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc / 24Vcc
Corrente assorbita	35mA+/- 10%
Temperatura di utilizzo	-10°C / +50°C
Pezzi per confezione	1 pz



UTKLAMPSET1

Serie di 5 scritte intercambiabili per UTKLAMP (a partire da UTKLAMP1000) colori rosso e verde. Diciture incluse : ALLARME INCENDIO - EVACUARE IL LOCALE - VIETATO ENTRARE spegnimento automatico imminente -VIETATO ENTRARE spegnimento in corso -FIRE ALARM.

> CARATTERISTICHE:

Colore	rosso
Pezzi per confezione	1 x 5
Materiale	plastico

> ALTRI MODELLI (KIT):

UTKLAMPSET2	colore verde
UTKLAMPSET6	Allarme Gas
UTKLAMPSET9	Scritta di ricambio per UTKLAMP con la dicitura VIETATO FUMARE



UTKA01224R

Lampeggiante Flashlite allo xeno. Grado di protezione IP65.
Calotta rossa, base bianca con installazione a baionetta ed antirimozione. Alimentazione 12/24Vcc 1W.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12 / 24 Vcc
Corrente assorbita	165mA @12V 87mA @24V
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni	mm 85X81
Certificati - conformità	CE
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	IP65
Lampeggiante	Rosso

> ALTRI MODELLI:

UTKA01224B	con calotta blu
UTKA01224G	con calotta gialla
UTKA01224T	con calotta trasparente
UTKA01224V	con calotta verde

