



Design e alta tecnologia
High technology and design

 MINIDOGE

MINI DOGE

Mini Doge è un'elegante sirena da interno studiata per incontrare ogni tipo di esigenza di design e prestazione, rendendo i nostri ambienti più sicuri con stile. Può essere considerata a tutti gli effetti un complemento di arredo, capace di soddisfare ogni richiesta della clientela. Mini Doge è personalizzabile e disponibile in una vasta gamma di colorazioni, ottenute attraverso uno speciale processo di verniciatura.

È una sirena piezoelettrica con circuito a microprocessore in grado di emettere diversi tipi di suono associabili a diversi tipi di allarme e preallarme (es. perimetrale, volumetrico ecc.), con diversi tipi di potenza. Protetta contro l'inversione di polarità, possiede un doppio tamper anti-apertura e anti-strappo dal muro, struttura in ABS bianco o con possibilità di verniciatura in vari colori, disponibile in versione base e autoalimentata, con lampeggiante a led e segnalazione ON/OFF impianto, che permette di monitorare in qualsiasi momento lo stato dell'impianto.

Mini Doge: design e alta tecnologia per ambienti più sicuri.

Mini Doge is an elegant indoor siren, studied to satisfy every kind of design and performance need, making our spaces more safe with a good style. It can be actually considered as a furniture complement, able to satisfy any kind of customers request. Mini Doge is customizable and presents a wide range of colors, obtained with a special painting process.

Piezoelectric siren, with microprocessor circuit able to emit different kind of sounds associable to different kind of alarms (ex. perimetric, volumetric etc.), also with different sound levels. Protection against polarity inversion, double tamper anti-opening and anti-removal, case in white ABS or possibility of painting in various colors. Available in self-powered version also with led flashing, and ON/OFF system signaling, which allows to check constantly the system state.

Mini Doge: design and high technology for safe ambient.

Coperchio esterno
in ABS verniciato.
External cover in
painted ABS.

Disponibile nei colori:
Available colours:



Bianco di serie
White standard



Argento
Silver



Acciaio
Grey



Titanio
Titanium



Rame
Copper



Champagne
Champagne



Disponibile anche nella
versione con calotta
lampeggiante.
Available also with
flashing unit.

Colori:
Colours:



Rosso
di serie
Red
standard



Fumè
Smoke
grey

MINI DOGE / MINI DOGE L
MINI DOGE PW / MINI DOGE PWL
MINI DOGE A / MINI DOGE AL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

	MINI DOGE	L	PW	PWL	A	AL
Alimentazione 13,8 Vdc Power supply 13,8 Vdc	■	■	■	■	■	■
Autoalimentata Self-powered					■	■
Assorbimento in allarme Alarm absorption	110 mA	135 mA	170 mA	200 mA	170 mA	200 mA
Assorbimento in preallarme Pre-alarm absorption	25 mA	50 mA			40 mA	60 mA
Assorbimento MAX di ricarica MAX recharge absorption					35 mA assorbimento da batteria battery absorption	35 mA assorbimento da batteria battery absorption
Pressione sonora in allarme Sound level in alarm	97 dB (A) a 3 mt 97 dB (A) at 3 mt	97 dB (A) a 3 mt 97 dB (A) at 3 mt	93 dB (A) a 3 mt 93 dB (A) at 3 mt	93 dB (A) a 3 mt 93 dB (A) at 3 mt	90 dB (A) a 3 mt 90 dB (A) at 3 mt	90 dB (A) a 3 mt 90 dB (A) at 3 mt
Pressione sonora in preallarme Sound level in pre-alarm	88 dB (A) a 3 mt 88 dB (A) at 3 mt	88 dB (A) a 3 mt 88 dB (A) at 3 mt			70 dB (A) a 3 mt 70 dB (A) at 3 mt	70 dB (A) a 3 mt 70 dB (A) at 3 mt
Suoni allarme Alarm sounds	Modulato intermittente Modulated intermittent	Modulato intermittente Modulated intermittent	Tritonale continuo intermittente bitonale Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bitonale Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bitonale Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bitonale Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal
Suoni preallarme Pre-alarm sounds	Modulato intermittente Modulated intermittent	Modulato intermittente Modulated intermittent			Tritonale continuo intermittente bitonale Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bitonale Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal
Temporizzazioni Timing	A lancio Without timing	A lancio Without timing	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite
Doppio tamper con micro-switch Antiapertura e antistrappo Double tamper with micro-switch Anti-removal and anti-opening device	■	■	■	■	■	■
Pacchetto batteria (Ni-Mh) Battery pack (Ni-Mh)					8,4 V 800 mA	8,4 V 800 mA
Grado di protezione IP4X Protection level IPX	■	■	■	■	■	■
Condizioni ambientali da -25°C a +50°C Operating temperature from -25°C to +50°C	■	■	■	■	■	■
Dimensioni H155 L119 P54 mm Dimensions H155 L119 D54 mm	■	■	■	■	■	■
Peso Weight	200 gr	210 gr	270 gr	280 gr	360 gr	370 gr
IMQ sistemi di sicurezza IMQ security systems	■	■	■	■		
IMQ sistemi di sicurezza II° livello IMQ security systems II° level					■	■
Omologazione Incert per Benelux Approved Incert for Benelux	■	■	■	■	■	■
Conforme alla norma EN 50131-4 Complying to EN 50131-4 standards	■	■	■	■	■	■



venitem®
security system

Sede legale e operativa:

Via del Lavoro, 10
 30030 Salzano (VE) - Italy
 Tel. +39.041.5740374
 Fax +39.041.5740388
 info@venitem.com
 www.venitem.com

AZIENDA CERTIFICATA



Aderente a:
**CONFINDUSTRIA
 VENEZIA**

DESIGN E
 PRODUZIONE
 IN ITALIA 
 ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION