

INT-KLFR-SSW

TASTIERA PER IL SISTEMA DI ALLARME INTEGRA

La tastiera **INT-KLFR** è stata pensata per gli utenti, che preferiscono un'interfaccia utente tradizionale, ma con un design accattivante e moderno. Ha il lettore di carte di prossimità incorporato, permette quindi di gestire il sistema senza il bisogno di ricordarsi la password.

- retroilluminazione della tastiera e dello schermo
- LED di indicazione dello stato del sistema
- allarmi RAPINA, FUOCO, SOCCORSO richiamati dalla tastiera
- segnalazione acustica di eventi del sistema preselezionati
- 2 ingressi programmabili (con gestione di configurazione 3EOL)
- connettore RS-232 per la collaborazione con il programma **GUARDX**
- lettore di schede di prossimità incorporato per la gestione del sistema



SCHEMA TECNICA

| | |
|--|-------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Dimensioni del box | 145 x 143 x 25 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento energetico in stato di pronto | 60 mA |
| Assorbimento energetico massimo | 110 mA |
| Peso | 346 g |
| Umidità massima | 93±3% |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |