



AS632

Sirena da esterno in acciaio con lampeggiante e coperchio interno

Design di qualità

Le sirene della serie AS600 non sono solo apparecchi ad alte prestazioni, conformi a tutti i requisiti di sicurezza ed ambientali, ma hanno stabilito nuovi standard estetici grazie ai contenitori dalle linee gradevoli ed eleganti. L'AS610 è alloggiata in un contenitore di robusto polycarbonato da 3.5 mm resistente a forti impatti, a prova di pioggia e raggi UV. L'AS630 ha un contenitore in acciaio inox lucido da 1.25 mm. Sono disponibili quattro diversi colori per il lampeggiante: ambra, bianco, rosso e blu. Ambedue i modelli hanno l'elettronica completamente sigillata, sono realizzati per resistere alle condizioni più estreme e soddisfano pienamente tutti gli standard europei vigenti in materia.

Alta sicurezza, alta potenza

Entrambi i modelli offrono una protezione eccellente da atti di sabotaggio e vandalismo, grazie alla funzione di rivelazione di manomissioni ed effrazione e grazie ai robusti coperchi interni in acciaio. Sono anche protetti contro i tentativi di interruzione dell'alimentazione di manomissione dell'unità. Entrambi i modelli hanno feritoie per la ventilazione dei coperchi interno ed esterno, che guardano in direzioni opposte, per resistere ad attacchi con schiuma ai danni della sirena, che a una potenza acustica di 120 dB ad 1 metro. In caso di interruzione di alimentazione delle rete elettrica, la batteria di back-up al piombo (fino a 7,2 Ah) fornirà l'alimentazione alla sirena.

Estremamente facili da installare

La selezione automatica della polarità semplifica notevolmente le operazioni di cablaggio ed assicura la compatibilità dei due apparecchi con qualsiasi centrale di controllo standard. E' presente un sistema di blocco indipendente sia per la sirena che per il lampeggiante, il quale consente il funzionamento ininterrotto del lampeggiante anche dopo che la sirena ha cessato di suonare. Tutto quello che resta da fare è selezionare il tempo di interruzione (3, 5; 10 o 20 minuti) e tagliare uno o più ponticelli. Si può scegliere di offrire ai clienti modelli con o senza lampeggiante. Ambedue le versioni hanno poi ampio spazio per ospitare il logo aziendale.



Caratteristiche standard

- Contenitori dalle linee gradevoli
- Design di alta qualità con doppio coperchio
- Potenza acustica 120 dB ad 1 m
- Dimensioni: 300 x 210 x 87 mm
- Funzione di back-up con batteria al piombo fino a 7,2 Ah
- Coperchio interno in acciaio con griglia a prova di schiuma
- Elettronica completamente sigillata
- Rivelazione di manomissioni e tentativi di effrazione
- Luce lampeggiante stroboscopica
- Autorivelazione di taglio di cavi o manomissione
- Facile installazione - Selezione automatica - Blocco indipendente per lampeggiante e sirena - Scelta del tempo di interruzione

AS632

Sirena da esterno in acciaio con lampeggiante e coperchio interno

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	13.0 V- 14.2 V cc
Corrente in stand-by	25 mA
Corrente di esercizio	600 mA
Convertitore elevatore di tensione	-
Relé di monitoraggio manomissione	-
Potenza acustica in uscita a 1 m	120 dB
Frequenza	1.4 - 1.6 - KHz
Timer interruzione	Preimpostato a 3' Regolabile 5', 10', 20'
Temperatura di esercizio	Da -25° a +55° C
Sirena ad attivazione automatica**	Si
Batteria consigliata	1.2/7.2 Ah
Contenitore	Polycarbonato/Inox
Peso	3 Kg
Dimensioni	300 x 210 x 87 mm
Lampeggiante per tutti i modelli	Si
Tensione di alimentazione	13.0 - 14.2 V cc
Corrente di esercizio	110 mA
Potenza luminosa in uscita	100.000 lumen di picco
Frequenza lampeggiante	60/ minuto
Rete di soppressione dei picchi	Montata di serie
* In alternativa 1 minuto on/off	** Solo a batteria installata

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
AS632	Sirena da esterno in acciaio con lampeggiante e coperchio interno
AS612	Sirena da esterno in polycarbonato con lampeggiante e coperchio interno
AS610DUM	
BS127N	Batteria sigillata all'acido di piombo - 12 V - 7.2 Ah

