

Codice articolo: 8006-IST002

Descrizione del prodotto: Combinatore Telefonico GSM

Caratteristiche principali: Combinatore telefonico operante sulla rete GSM. Piccolo e compatto è fornito completo di batteria ricaricabile e antenna GSM (SIM card non inclusa).

Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o entrambi. La funzione TTS (Text To Speech) permette di digitare in tastiera il messaggio che in automatico viene tramutato in voce.

La funzione di visibilità del segnale permette di conoscere, prima ancora di inserire la SIM, quale operatore ha il segnale migliore potendo di conseguenza scegliere la compagnia telefonica più adatta.

Provvisto di un'uscita per comando di utenze, è possibile inserire e disinserire l'allarme, comandare altre utenze domestiche e riceverne la conferma di avvenuta commutazione. La gestione dei "carichi" permette di utilizzarlo come apri cancello (utile in situazioni condominiali).

La logica di funzionamento permette di controllare perennemente lo stato della batteria, segnalando sul display: batteria bassa, in carica o batteria non presente (nel caso di batteria irrimediabilmente esaurita).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Canali di ingresso: 2 per invio chiamate vocali ed SMS con testo personalizzabile (L1 e L2)
- Assorbimento medio a riposo con display spento: 80 mA
- Assorbimento medio in allarme: 220 mA
- Batteria: Litio 3,7 V 900 mAh (in dotazione)
- Numeri telefonici: 7
- Numeri telefonici per la gestione "carichi": 99
- Ingresso di blocco allarme : 1 BK
- Uscita per comando di utenze: 1 (temporizzata / monostabile / bistabile)
- Uscita per antisabotaggio: 1
- Ingresso per stato di sistema: 1
- Gestione blocco allarmi: tramite chiamata senza risposta
- Stato batteria: visibile su display
- Funzione TTS per registrazione messaggi: presente
- Altoparlante: incorporato per riascolto del messaggio memorizzato
- Connettore per applicazione di antenna esterna: presente
- Gestione del credito residuo e della scadenza della SIM: presente
- Display LCD: 2 righe per 16 caratteri
- Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc
- Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm
- Peso: 300 g

ACCESSORI DISPONIBILI

- 1762 ANTGSM/MAG: antenna supplementare con cavo di 2,5 m ed attacco SMA

Italiana Sensori S.a.s.

Via Pordenone 2 00100 Roma (RM) Italia

Tel. 06/92928252 Fax 06/92942586

www.italianasensori.it mail: info@italianasensori.it