



# ASC367

**Sirena di allarme multitono per montaggio a soffitto completa di lampeggiante rosso VAD. Colore rosso con lampeggiante rosso**

## Generalità

ASC367 è un avvisatore acustico elettronico di colore rosso per montaggio a soffitto, equipaggiato di un lampeggiante ed adatto per applicazioni di segnalazione allarmi incendio. La base è equipaggiata della morsettiera di cablaggio al fine di consentire semplici operazioni di inserimento o rimozione del dispositivo. L'approvazione EN54-23 certificata per il dispositivo ottico corrisponde al valore C-3-8.9 che identifica una altezza massima di installazione di 3 metri con una copertura cilindrica di 8,9 metri di diametro. Per esempio una stanza di dimensioni di 6,3 x 6,3 metri potrà essere coperta con una singola unità.

## Installazione semplice e veloce

La serie ASx360 di avvisatori acustici con lampeggiante è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivi è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.

## Efficiente e versatile

La serie ASx360 fornisce una uscita sonora ad alta potenza con un consumo ridotto di corrente al fine di limitare la richiesta totale di corrente e salvaguardare i costi del sistema. I dispositivi sono equipaggiati di un controllo del volume al fine di consentirne un adeguamento alle richieste di installazione. Sono inoltre disponibili 32 differenti toni selezionabili tramite switch.

La serie ASx360 è equipaggiata di lampeggiante progettato per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà esser eeffettuata solo tramite speciale attrezzo.



## Dettagli

- Uscita ad alta potenza con tecnologia Pulse Alert™
- 32 Toni selezionabili
- Sincronismo automatico
- Controllo del volume e del lampeggio
- Meccanismo anti-Tamper di bloccaggio
- Base alta con entrata cavi ed ampio spazio di cablaggio
- Controllo separato per avvisatore acustico e ottico
- Certificata CPR EN54:3 e EN54:23

# ASC367

Sirena di allarme multitono per montaggio a soffitto completa di lampeggiante rosso VAD.  
Colore rosso con lampeggiante rosso

## Specifiche tecniche

### Generale

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Monitoraggio linea | Polarised input |
|--------------------|-----------------|

### Elettrico

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tensione di esercizio | 17 to 60 VDC  |
| Consumo attuale       | Beacon: 20 mA @ 0.5 Hz, 40 mA @ 1 Hz<br>Sounder: 5.1 mA |

### Sirena

|                    |   |
|--------------------|---|
| Livello di uscita  | Continuous operation<br>85 to 97 dB(A) (Sound output @ 1 m, tone dependant) |
| Toni selezionabili | 32  |
| Sincronizzazione   | Phased start (Automatic)  |

### Fisico

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensioni fisiche | 97.5 x 117 mm (Ø x D)      |
| Peso netto         | 215 g                      |
| Colore             | Rosso                      |
| Materiale          | Polycarbonato alto impatto |

### Ambientale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Temperatura operativa | -25 to +70°C           |
| Umidità relativa      | 5 to 95% noncondensing |
| Ambiente              | Interno, All'aperto    |
| IP rating             | IP65                   |

### Regolatorio

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Certificazioni | EN54-23, EN54-3 |
|----------------|-----------------|

### Physical

|                |     |
|----------------|-----|
| Housing colour | Red |
| Flash colour   | Red |

### EN54-23 rating

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Light coverage    | C-3-8.9              |
| Mounting position | Ceiling              |
| Mounting height   | up to 3 m            |
| Floor coverage    | up to 8.9 m diameter |

### EN54-23 Coverage: C-3-8.9

