



ASW367W

Avvisatore ottico/acustico multitono, montaggio a parete, lampeggiante

Generalità

ASW367W è un avvisatore acustico elettronico di colore bianco per montaggio a parete, equipaggiato di un lampeggiante ed adatto per applicazioni di segnalazione allarmi incendio. La base è equipaggiata della morsettiere di cablaggio al fine di consentire semplici operazioni di inserimento o rimozione del dispositivo. L'approvazione EN54-23 certificata per il dispositivo ottico corrisponde al valore W-2.4-7.5 che identifica una altezza massima di installazione di 2.4 metri con una copertura per una area di 7.5 x 7.5 metri per ogni singolo dispositivo.

Installazione semplice e veloce

La serie ASx360 di avvisatori acustici con lampeggiante è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivi è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.

Efficiente e versatile

La serie ASx360 fornisce una uscita sonora ad alta potenza con un consumo ridotto di corrente al fine di limitare la richiesta totale di corrente e salvaguardare i costi del sistema. I dispositivi sono equipaggiati di un controllo del volume al fine di consentirne un adeguamento alle richieste di installazione. Sono inoltre disponibili 32 differenti toni selezionabili tramite switch.

La serie ASx360 è equipaggiata di lampeggiante progettato per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà esser eeffettuata solo tramite speciale attrezzo.



Caratteristiche standard

- Uscita ad alta potenza con tecnologia Pulse Alert™
- 32 Toni selezionabili
- Sincronismo automatico
- Controllo del volume e del lampeggio
- Meccanismo anti-tamper di bloccaggio
- Base alta con terminali di cablaggio interni
- Per esterni
- Controllo separato per avvisatore acustico e ottico
- Certificato EN54:3 e EN54:23 con CPR

ASW367W

Avvisatote ottico/acustico multitono, montaggio a parete, lampeggiante

Dati tecnici

Funzionamento	Continuo
Alimentazione	17 - 60 VDC
Assorbimento	
Avvisatore acustico	5.1mA
Lampeggiante	20mA @ 0.5 Hz 40mA @ 1 Hz
Uscita sonora @ 1 m (in funzione al tono)	85 a 97dB(A)
Numero di toni	32
Sincronismo automatico	Start di fase
Monitoraggio linea ingresso	Ingresso polarizzato
Custodia	Polycarbonato ad alta resistenza
Protezione ingresso	IP65
Temperatura di funzionamento	-25°C a +70°C
Umidità	5% a 95%
Dimensioni (Ø x D)	
Base alta	97.5 x 117 mm
Peso	215g
Colore custodia	Bianco
Colore flash	Rosso
Copertura EN54-23	
Copertura ottica	W-2.4-7.5
Posizione di montaggio	Wall
Altezza di montaggio	fino a 2.4 m
Copertura a pavimento	fino a 7.5 x 7.5 m

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
ASW367W	Avvisatote ottico/acustico multitono, montaggio a parete, lampeggiante rosso

EN54-23 Coverage: W-2.4-7.5

