



ATS8645

Licenza per aggiungere una centrale incendio 2X/KFP

Un'unica interfaccia in grado di gestire sistemi complessi

La gestione degli impianti di sicurezza si è evoluta in un insieme complesso di funzioni, tale da essere in grado di salvaguardare la sicurezza del personale, dei visitatori e dei beni in maniera prioritaria. I fattori alla base di questa complessità sono numerosi: più siti, luoghi remoti, orari di lavoro flessibili, numero di dipendenti e visitatori, così come le esigenze in continua evoluzione. Pertanto solo una soluzione di gestione integrata è in grado di far fronte a questa evoluzione, fornendo ai security managers, in maniera semplice, una visione chiara e intuitiva che permetta di controllare tutte queste diverse funzioni. Immaginate un' interfaccia che vi permetta di gestire e controllare, sia dall'impianto che da remoto, tutte le vostre esigenze di sicurezza di diversi ambienti, che esse siano legate alla rilevazione di intrusioni, di incendi, al controllo degli accessi o alla videosorveglianza.

Immaginate questi diversi sistemi che interagiscono tra loro grazie ad una perfetta integrazione che consente la verifica degli eventi attraverso flussi video, permettendo di collegare eventi di intrusione e incendio al controllo degli accessi per salvaguardare la sicurezza dei beni e la sicurezza delle persone.

Advisor Management Software fornisce proprio questo. Esso consente di sapere esattamente chi è all'interno dei locali in un dato momento. Combinato con la videosorveglianza integrata, il personale sarà in grado di monitorare l'edificio in tempo reale e quindi garantire un ambiente più sicuro per tutti.

L'insieme è più della somma delle sue parti

Video sorveglianza digitale

Advisor management software è in grado di gestire e supportare una vasta gamma di videoregistratori digitali e di videoregistratori di rete TruVision. In aggiunta alla qualità, facilità d'uso e affidabilità di questi prodotti video, la loro integrazione con Advisor Management Software consente agli operatori di sistema di avere accesso diretto alle telecamere di sorveglianza visualizzando immagini sia in tempo reale che registrate, in modo da poter verificare immediatamente eventi e allarmi. Come risultato, gli operatori possono concentrarsi su una sola interfaccia per monitorare i propri impianti piuttosto che dover interagire con più sistemi. Questo rende il Vostro sistema di sicurezza più efficiente, reattivo e affidabile, risparmiando tempo e denaro.

Antintrusione

Advisor management software supporta sia le centrali della linea Advisor Master che Advisor Advanced. Permette di gestire in maniera combinata sistemi di antintrusione e videosorveglianza rendendo semplice ed efficiente l'analisi di eventuali allarmi. Permette di rendere semplice la configurazione, ove richiesto, di aree protette con limitato accesso. Se viene rilevato un allarme, lo stesso viene



Caratteristiche standard

- Software di gestione della sicurezza integrata per for Intrusione/Accessi, Video e Incendio
- Strumento di gestione della sicurezza per l'utente finale
- Multi-lingua, selezionabile per operatore
- Un'unica interfaccia utente per tutti i dispositivi
- Interfaccia utente intuitiva
- Solo 3 visualizzazioni per gestire e visualizzare tutto
- Gestione & controllo dei prodotti UTCFS
- Gestione e controllo degli allarmi di tutti i dispositivi connessi
- Gestione e controllo di diversi siti
- Nessuna limitazione al numero di client
- Gestione degli utenti compresi i diritti di accesso e le credenziali
- Gestione dinamica delle mappe per identificare velocemente la provenienza degli allarmi
- Alta disponibilità del database tramite la tecnologia mirroring (con ATS8640)
- Opzione di backup del server

ATS8645

Licenza per aggiungere una centrale incendio 2X/KFP

evidenziato nell'area di competenza con una proiezione video delle immagini che verrà effettuata automaticamente, le luci e le porte di accesso potranno essere controllate premendo un tasto. La presenza di intrusi sarà facilmente verificabile e grazie alle registrazioni si potrà avere traccia dell'accaduto.

Controllo accessi

Il Controllo accessi, basato su Advisor Master, fornisce l'accesso completo a molteplici sistemi, anche dislocati in più siti, gestendo gli accessi delle persone nelle varie aree. Advisor management software consente ad un utente specifico di ottenere l'accesso, se necessario, su siti diversi usando lo stesso ID. Tutto questo senza dover aggiungere l'utente a ciascun sito o ID.

Antincendio

Advisor management software supporta la piena integrazione delle centrali di rilevazione incendi FP1200/FP2000, 2X e KFP sia per il monitoraggio degli eventi, così come la gestione e il controllo del sistema di allarme antincendio. Esso fornisce all'operatore un'interfaccia utente grafica intuitiva con mappe grafiche che permettono di visualizzare dinamicamente sullo schermo eventuali situazioni di allarme, per agevolare la rapida localizzazione di un incendio. Ciò permette di intervenire tempestivamente in caso di incendio o altri eventi, riducendo così i rischi per le persone, le cose e l'ambiente. In caso di allarme incendio, la posizione dell'allarme appare immediatamente sullo schermo. Grazie all'attivazione di un flusso video in tempo reale si ha la possibilità di verificare immediatamente la presenza di un incendio e, se necessario, tramite altri flussi video possono essere selezionate altre zone dalle mappe. In presenza di un incendio di grandi entità, anche le porte potranno essere sbloccate, si potranno inoltre attivare avvisori acustici e gli ascensori potranno essere portati a terra il tutto mentre si verifica la catena degli eventi con il sistema video connesso. Il security manager può controllare e gestire qualsiasi evento. Se accade un allarme egli può essere immediatamente supportato dal video, che successivamente può anche recuperare facilmente in qualsiasi momento. Un database per tutte le funzioni legate agli eventi, dove i diritti di accesso possono essere modificati, permette di eliminare tutte le possibilità di errore.

Scalabile per sistemi di grandi dimensioni

Utilizzando ATS8605/8640 gli ATS8600/8610 possono essere estesi per supportare grandi sistemi. La dimensione massima deve essere definita in stretta collaborazione per assicurare che l'applicazione si adatti perfettamente all'infrastruttura completa. Per consigli a riguardo contattate il vostro team di supporto alle vendite locale. ATS8605 e ATS8640 permettono l'aggiunta di singoli dispositivi per tutti i driver attualmente supportati.

Dati tecnici

Sistema operativo

Server	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012
Client	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012

Nota:	Non utilizzare home o start edition
	32 e 64 bit
Database	
Microsoft SQL Server 2008 (R2) & 2012 & 2014	Express edition fornita con il software
Requisiti Hardware	
	Dipendenti dalle dimensioni del sistema
	Lo streaming video potrebbe richiedere prestazioni maggiori
Piccoli sistemi	1 Ghz Core2 Duo, 2GB RAM, 60GB HD, Windows7/8/10
Grandi sistemi	2 GHz i7 Duo, 8GB RAM, 60GB HD, Windows Server 2008 (R2)/2012 con Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014 standard edition
Nota 1:	Lo streaming video potrebbe richiedere prestazioni superiori del PC. Verificare i requisiti richiesti dai dispositivi video.
Nota 2:	Se si utilizza SQL Server Standard o Enterprise edition, vengono richieste un minimo di 3 licenze CAL.
Dispositivi supportati	
Intrusione & Controllo Accessi	Advisor Advanced IP, Advisor Master
Incendio	Gamma FP1200 e FP2000, 2X e KFP-A
Video	TVR10/11/12/12HD, TVR40/41/42/44HD, TVR60, TVN10, TVN20/21, TVN50, TVN70
Supporto virtual machine	
Ambiente	Piccoli e grandi sistemi: Rispettare i requisiti minimi elencati sopra. Per Microsoft SQL Server su VM, si prega di consultare il supporto Microsoft
Nota 1:	Per sistemi che utilizzano ATS8640, consultarsi anticipatamente con il supporto tecnico di UTC Fire & Security
Nota 2:	Il supporto tecnico viene fornito sull'applicazione, non sulla virtual machine

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
ATS8645	Licenza per aggiungere una centrale incendio 2X/KFP

