



FAW355

Lampeggiante rosso VAD per montaggio a parete con base alta

Generalità

FAW355 è un lampeggiante VAD a LED per montaggio a parete per l'utilizzo in sistemi di rilevazione incendi. E' caratterizzato da una base speciale che contiene i connettori di cablaggio per una semplice rimozione/sostituzione del dispositivo. Con una approvazione EN54-23 dei valori W-2.4-7.5, ogni dispositivo FAW350 potrà essere installato ad una altezza massima fino a 2.4 metri garantendo una copertura per una area di 7.5 x 7.5 metri per singolo dispositivo.

Installazione semplice e veloce

La serie FAx350 di lampeggianti è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivo è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.

Efficiente e versatile

I lampeggianti FAx350 utilizzano una speciale lente progettata per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta. La frequenza del lampeggio potrà essere modificata nella fase di installazione con un valore selezionabile di 0.5Hz o 1Hz.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà essere effettuata solo tramite speciale attrezzo.



Dettagli

- Sincronismo automatico
- Meccanismo anti-tamper di bloccaggio
- Base di montaggio alta
- Cablaggio direttamente nella base
- Frequenza di lampeggio selezionabile

FAW355

Lampeggiante rosso VAD per montaggio a parete con base alta

Specifiche tecniche

Generale

Monitoraggio linea Polarised input

Elettrico

Tensione di esercizio 17 to 60 VDC

Consumo attuale 20 mA @ 0.5 Hz, 40 mA @ 1 Hz

Sirena

Livello di uscita Continuous operation

Sincronizzazione Automatic, Phased start

VAD

Colore Red

Copertura del pavimento up to 7.5 x 7.5 m

Frequenza Flash 0.5 or 1 Hz

Fisico

Dimensioni fisiche 100 x 104 mm (Ø x D)

Peso netto 250 g

Colore Rosso

Posizione di montaggio Parete

Altezza di montaggio up to 2.4 m

Materiale Policarbonato alto impatto

Ambientale

Temperatura operativa -25 to +70°C

Umidità relativa 5 to 95% noncondensing

Ambiente Interno, All'aperto

IP rating IP65

Regolatorio

Certificazioni EN54-23

EN54-23 rating

Light coverage W-2.4-7.5

EN54-23 Coverage: W-2.4-7.5

