

Scheda Prodotto

MK46-AD

Contatto magnetico IADS

Il contatto magnetico MK46-AD (certificato VdS classe B) è specifico per il collegamento a 2 fili sul bus IADS (tramite l'interfaccia ATS1290N). Può essere installato in superficie o ad incasso e non può essere collegato ad una zona intrusione tradizionale. Il MK46-AD ha l'indirizzo 0 pre-programmato. L'indirizzo (0 to 31) può essere modificato tramite il dispositivo di programmazione IADS-PROG. Viene fornito con gli accessori necessari come viti, distanziali e accessori per l'installazione in superficie o ad incasso.



Caratteristiche standard

- Installazione a giorno o ad incasso
- Fornito con tutti gli accessori per un'installazione immediata
- Cavo da 4 m
- Certificato VdS Classe B
- Grado di protezione IP65

MK46-AD

Contatto magnetico IADS

Dati tecnici

Alimentazione bus dati IADS	da 9.9 a 24 V CC, più impulsi dati aggiuntivi (CON2)
Assorbimento IADS	330 µA = 1 dispositivo
Range indirizzi	da 0 a 31
Numero di indirizzi necessari / zone	1
Max. distanza di funzionamento	22 mm
Tipo contatto	Contatto NA
Cavo di connessione	LIYY 2 x 0,14 mm² Cu stagnato
Colore cavo	Bianco
Colori fili	Marrone, nero
Dimensioni contatto	Ø 8 x 35 mm
Dimensioni cavo	Ø 3,2 mm; L 4 m
Tipo e dimensioni magnete	Ø 6 x 30 mm AlNiCo 5, polarizzato assiale
Dimensioni tubo plastica	Ø 8 x 31 mm per magnete
Materiale contenitore	S-B o A-B-S
Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento	da -10 a +55°C
Umidità relativa	93% max.
Grado di protezione	VdS - classe ambientale III, IP 65
Certificazione VdS	G 108501 (cl. B)

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
MK46-AD	Contatto magnetico IADS (programmabile con IADS-PROG)
IADS-PROG	Programmatore per dispositivi indirizzati come ad esempio MK46-AD
ATS1290N	Concentratore per gestione di fino a 32 dispositivi indirizzati in contenitore plastico

