



Scheda Prodotto

PB621M

Barriera ad infrarossi attivi, 4 raggi, port. 200m in esterno per colonna

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB600M sono state progettate per l'installazione in colonna (vengono fornite senza coperchio) e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



Caratteristiche standard

- Portata 100 metri
- Installazione in colonna
- 4 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno
- Controllo visibilità è standard
- Segnale acustico per un corretto allineamento
- Memoria di allarme
- Solo per l'installazione in colonna

PB621M

Barriera ad infrarossi attivi, 4 raggi, port. 200m in esterno per colonna

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	da 12 a 30 VCC
Assorbimento di corrente	
Normale	85 mA
Allarme	120 mA
Sistema IR	LED 4-raggi, modulazione doppia frequenza
Portata Max.	200 m
Tempo di reazione	Regolabile da 50 a 700 ms
Uscita di allarme	NC/NA (carico max. 30 VCA/VCC - 1 A)
Antimanomissione	NC (carico max. 30 VCA/VCC - 100 mA)
Temperatura di funzionamento	NC/NA (carico max. 30 VCA/VCC - 1 A)
Temperatura di funzionamento	da -35 a +66°C
Peso (ricevitore/trasmittitore)	1.200 g / 1.300 g
Dimensioni (L x A x P)	104 x 390 x 98 mm
Materiale/colore	Polycarbonato resistente alle intemperie/nero

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
PB621M	Barriera ad infrarossi attivi, 4 raggi, portata 200m in esterno, Controllo Visibilità, installazione in colonna.
PB611M	Barriera ad infrarossi attivi, 4 raggi, portata 100m in esterno, Controllo Visibilità, installazione in colonna.
PB10	Colonna da 1m a singola facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB11	Colonna da 1m a doppia facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB15	Colonna da 1.5m a singola facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB16	Colonna da 1.5m a doppia facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB20	Colonna da 2m a singola facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB21	Colonna da 2m a doppia facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB30	Colonna da 3m a singola facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.
PB31	Colonna da 3m a doppia facciata per raggi serie PB, compreso kit di installazione.

