

CINEM5

Sensore piezoelettrico di vibrazione compatibile con sistemi radio

Sensori piezoelettrici di rilevazione rottura vetro o sismici di ridotte dimensioni, indicati per l'utilizzo su porte, infissi e pareti di spessore non elevato. Disponibile in tre versioni con involucro plastico e una in contenitore metallico, questo piccolo sensore non necessita di essere alimentato ed è articolatamente indicato nei sistemi via radio; quando è in allarme apre il circuito per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. La gamma si compone di diversi modelli: CINPGM5, sensore di rottura vetro. CINEM5, sensore sismico. CINEMS5, come il precedente ma con integrato anche un contatto magnetico e CINEM046, come CINEM5 ma in contenitore metallico. L'installazione può avvenire con l'utilizzo di biadesivo per i modelli plastici e a viti o fascette per il modello in alluminio. Disponibili anche modelli con regolazione della sensibilità tramite potenziometro e led di segnalazione allarme.



CODICI PRODOTTI

CODICE	COLLEGAMENTO	DIMENSIONI	MATERIALE / COLORE	CONFEZ./PESO	ALTRE CARATTERISTICHE
CINPGM5	Cavo 2 poli 2m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore rottura vetro per superfici
CINEM5	Cavo 2 poli 2m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore sismico per superfici
CINEMS5	Cavo 2 poli 2m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore sismico + contatto magnetico per superfici
CINEM5RT	Cavo 2 poli 2 m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore sismico per superficie
CINEMS5RT	Cavo 2 poli 2 m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore sismico per superficie + contatto magnetico
CINEM5RTMA	Cavo 2 poli 2 m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore sismico per superficie colore marrone
CINEMS5RTMA	Cavo 2 poli 2 m	18x18x10	ABS bianco	2pz/70g	Sensore sismico per superficie + contatto magnetico colore marrone
CINPGM5MA	Cavo 2 poli 2m	18x18x10	ABS marrone	2pz/70g	Sensore rottura vetro per superfici
CINEM5MA	Cavo 2 poli 2m	18x18x10	ABS marrone	2pz/70g	Sensore sismico per superfici
CINEMS5MA	Cavo 2 poli 2m	18x18x10	ABS marrone	2pz/70g	Sensore sismico + contatto magnetico per superfici
CINEM046	Cavo 4 poli 2m	74x18x18	Alluminio/Alluminio	2pz/160g	Sensore sismico per superfici o grate
CINEM046CT	Cavo 4 poli 2m	74x18x18	Alluminio/Alluminio	2pz/160g	Sensore sismico per superfici o grate + contatto magnetico
CINEM046CX	Cavo 6 poli 2m	74x18x18	Alluminio/Alluminio	2pz/160g	Sensore sismico per superfici o grate + contatto magn. separato

CARATTERISTICHE COMUNI

Sistema di rilevazione	Piezoelettrico
Tipo di contatto	NC in quiete
Rilevazione di allarme	apertura da 2 a 30 sec
Raggio di copertura	2m su vetro
Tensione max commutabile	16Vcc
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C
Grado di protezione	IP65



C1IMPAQ

Sensore sismico piezoelettrico

Rivelatore piezoelettrico di impatto con analisi di segnale digitale a microprocessore. Led e relè di allarme. Adatto a tutte le superfici. Disponibile anche con memoria di allarme (C1IMPAQPL).



CODICI PRODOTTI

CODICE	COLLEGAMENTO	OMOLOGAZ./CONFORMITÀ	CONFEZ./PESO	ALTRE CARATTERISTICHE
C1IMPAQ	morsetti	CE	1 pz/40g	Colore Bianco
C1IMPAQMA	morsetti	CE	1 pz/40g	Colore Marrone
C1IMPAQPL	morsetti	CE	1 pz/40g	Colore Bianco - Memoria di allarme led 3 colori
C1IMPAQPLMA	morsetti	CE	1 pz/40g	Colore Marrone - Memoria di allarme led 3 colori
C1IMPAQCT	morsetti	CE	1 pz/40g	Contatto magnetico combinato
C1IMPAQCTMA	morsetti	CE	1 pz/40g	Colore Marrone - Contatto magnetico combinato

CARATTERISTICHE GENERALI

Confezione	1 pz
Superfici per installazione	Stipiti, porte, finestre, muri, tetti
Colore	Bianco
Dimensioni	86x25x21 mm
Connessione	A morsetti
Materiale	ABS
Raggio di copertura	3 m (su vetro)
Approvazioni	CE
Tensione	Da 9 a 16 Vcc
Assorbimento	17mA a 12Vcc
Funzioni	Led di allarme
Sensibilità	Regolabile
Temperatura di esercizio	0°C/+55°C
Peso per confezione	40 g