

TVP-6101

Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, WDR, installazione a pendente, (staffa a parete non inclusa). Uscita video duale CVBS & TVI, controllo telemetria TVI/RS485/RS422, 24VAC,

Panoramica

Le telecamere PTZ analogiche TruVision HD-TVI di Interlogix® utilizzano la più recente tecnologia PTZ per fornire una sorveglianza potente ed economica per applicazioni al dettaglio, commerciali e di piccole imprese. Con una risoluzione di 1080p e uno zoom ottico 32x, queste telecamere offrono immagini nitide e chiare, anche a distanza. Con funzionalità avanzate, come il True Day/Night e il WDR (Wide Dynamic Range), queste telecamere offrono una qualità dell'immagine ottimale in ambienti interni o esterni. Le telecamere PTZ analogiche HD-TVI sono facili da installare con montaggio a parete, a pendente (IR o non IR), a superficie o ad incasso per soddisfare le diverse esigenze applicative. Queste telecamere sono programmabili, offrono un massimo di 256 preset e 10 tour preset per la personalizzazione e la flessibilità dell'utente finale. Una funzione di privacy masking a 8 zone consente a queste telecamere di bloccare aree sensibili, come camerini o aree riservate. Il motion detection, le privacy mask e la stabilizzazione elettronica dell'immagine aggiungono un valore sostanziale e una maggiore sicurezza a qualsiasi sistema di sorveglianza.





Details

- Risoluzione 1080p
- Zoom ottico 32x
- Sensore immagine 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Doppia uscita HD-TVI o 960H BNC
- Tecnologia HD-TVI alta risoluzione su cavo coassiale esistente
- 8 Privacy Masks
- 256 preset positions, 10 preset tours
- 360° Endless Rotation
- 250°/s Pan Preset Speed and 150°/s Tilt Preset Speed
- Auto-Flip image
- Stabilizzazione elettronica delle immagini EIS (Electronic Image Stabilization)
- Staffa da parete da ordinare separatamente

TVP-6101

Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, WDR, installazione a pendente, (staffa a parete non inclusa). Uscita video duale CVBS & TVI, controllo telemetria TVI/RS485/RS422, 24VAC,

Technical specifications



Unit: mm

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 24 June 2020 - 15:27

