

IM1640PAG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo corazzato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Contatto magnetico installazione a vista

I contatti magnetici ad installazione a vista per applicazioni commerciali della serie IM1640 sono progettati specificamente per funzionare su telai metallici. I contatti possono essere utilizzati in ambienti difficili. Disponibile la versione speciale con cavo armato e scatola di derivazione inclusa.



Details

- Progettato per l'uso in ambienti difficili
- Tamper loop
- Versione con cavo corazzato
- Certificato EN Grado 3

IM1640PAG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo corazzato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Technical specifications

Generale

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo di applicazione | Montaggio a vista |
| Tipo contatto | NC |
| Connettività | 4 wires, 2 meters (armored cable) |

Cablato/senza fili

| | |
|--------------------|---------|
| Cablaggio-wireless | Cablato |
|--------------------|---------|

Elettrico

| | |
|-------------------------|-------------|
| Cable length | 2 m |
| Tensione | max. 40 VDC |
| Commutatore di corrente | max. 500 mA |

Fisico

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni fisiche | 58 x 22 x 12 mm (W x H x D) |
| Colore | Bianco |
| Materiale | ABS |
| Dimensioni magnete | 8 x 30 mm |
| Dimensioni contatto/sensore | 8 x 30 mm |
| Gap operativo | 15 mm |

Ambientale

| | |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura operativa | -40° to +70° C |
| IP rating | IP67 |

Standard e norme

| | |
|----------------|---------|
| Grado EN50131 | Grade 3 |
| Conformità | CE |
| Certificazioni | NFA2P |

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

