

ACL875SU-S

Tastiera, stand alone, 99 codici, colore argento

Descrizione prodotto

ACL875SU è una tastiera digitale stand-alone per applicazioni di controllo accessi con tasti retroilluminati, 99 codici utente, 2 uscite (relè e open collector) e 1 ingresso pulsante. Queste tastiere sono disponibili in tre diverse finiture di colore. Agli utenti autorizzati possono essere assegnati codici specifici da utilizzare nelle applicazioni di controllo accessi, commutazione elettrica e inserimento/disinserimento sistemi di allarme. Gli utenti possono essere assegnati per attivare la prima, la seconda o entrambe le uscite. C'è un blocco di 30 secondi dopo 8 successivi codici PIN non validi. L'uscita dell'interruttore antimanomissione può attivare il sistema di allarme, se si tenta di aprire o rimuovere l'unità dalla parete.

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Fino a 99 codici utente
- Lunghezza codici PIN da 1 a 8 digit
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Retroilluminazione
- Tastiera standalone

ACL875SU-S

Tastiera, stand alone, 99 codici, colore argento

Specifiche tecniche

Sistema

No. di LEDs	3
Lingua manuale di installazione	English

Interfaccia e connessioni

Tipo di connettore	Codino
Lunghezza cavo	100 cm

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Si

Operazioni

Autonomo	Si
Nr. di utenti Stand-alone	99
PIN tastiera	Si
Lunghezza PIN	1 to 8 digits

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Valore di alimentazione	12 to 24 VDC; 15 to 24 VAC
Consumo attuale	60 mA @ 12 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 51 x 25 mm
Peso netto	173 g
Peso spedizione	305 g
Colore	Argento
Materiale	Alluminio stampato
Fattore di forma	Mullion
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

Ambiente	Interno, All'aperto
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C

Regolatorio

Conformità	CE, RoHS
------------	----------

Operation

Keys	Backlit Metallic
Master Code For Programming	1
User Codes	99
Green LED	Output 1 status
Red LED	Output 2 status
Orange LED	Programming status and Key Press
Keypad blocking	Blocked for 30 seconds with beep noise after 8 consecutive incorrect codes
Buzzer	1

Technology

Outputs	1 Relay (2A) & 1 Transistor (250mA)
Relay time	Latching or timed from 1 to 99 seconds
Memory	EEPROM (programming is safe in case of a power outage)

Tamper type

Tamper Protection	When open or dismantled
-------------------	-------------------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 September 2023 - 9:56