

TVT-6102

Telecamera TruVision Turret analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Panoramica

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



Details

- Risoluzione 5MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 60 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica motorizzata con focale da 2.7 mm a 13.5 mm
- Alimentazione 12 VDC / 24 VAC
- Gestione OSD tramite coassiale con "TruVision up the coax"

TVT-6102

Telecamera TruVision Turret analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Technical specifications

Generale

Technology	HD-TVI analogico
Standard Video	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Mirror
Uscita video	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Telecamera

Risoluzione Max.	5 MP
Sensor scan	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Pixels effettivi (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	130 dB
Day/night	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Sensibilità del colore	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilità B/W	0 Lux with IR
Infrarosso (IR)	Si
Portata IR	60m

Obiettivo

Tipo obiettivo	Motorizzata
Lunghezza focale	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Si
Auto focus	Si
Zoom motorizzato	Si

Elettrico

Tensione di esercizio	12VDC or 24VAC
Tipo di alimentatore	12 VDC, 24 VAC
Consumo di energia	10.5 W Max.

Fisico

Dimensioni fisiche	Ø 110 x 91 mm
Peso netto	930 g
Colore	Grey (Pantone 428c)
Materiale	Alluminio
Form Factor	Turret

Ambientale

Ambiente	Interno / Esterno
Temperatura operativa	-40 to 60°C
Umidità relativa	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Normative

Conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE
------------	-----------------------

Compatible TruVision Recorders/Encoders

TVR12HD	(View Max 1080p, Record Max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Record/View Max. 1080p)
TVR15HD	(Record/View Max. 5Mpx @ 12fps)
TVR45HD	(Record/View Max. 5Mpx @ 12fps)
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610	
TVE-120/420/820/1620	

Supported Accessories

TVD-BB3	Back box
TVD-BB3A	Back box
TVD-CB3 (with adapter plate)	Cup base
TVD-M2-WM (with adapter plate)	Wall mount

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 February 2021 - 9:00

