



# TVN-1208S-2T

## TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 2 TB

### Perchè il TVN 12?

La serie di registratori TVN 12S offre una soluzione di registrazione compatta e completa per telecamere IP con una risoluzione massima di 8 MP (4K).

TVN-1208S è un registratore economico e facile da usare in grado di registrare fino a 8 telecamere IP, collegate alle porte PoE integrate o tramite la rete LAN.

### Facile da usare

Una procedura guidata di installazione con rilevamento automatico delle telecamere IP garantisce una rapida installazione del registratore. Il TVN 12S può essere aggiunto a Internet senza port forwarding o VPN, grazie alla connettività UltraSync integrata. Mostrare video remoti su applicazioni mobili non è mai stato così facile. In combinazione con le telecamere TruVision dedicate in grado di supportare il rilevamento di persone e/o veicoli, la serie di registratori TVN 12 è in grado di trovare eventi rilevanti più velocemente e senza sforzi

### Applicazioni

TVN 12S è la soluzione di registrazione ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali, dove la facilità d'uso e i tempi di implementazione rapidi sono importanti.



### Details

- Supporta la codifica H.264, H.265 e H.265+, a seconda delle telecamere
- 8 Porte Plug & Play PoE (PoE-af & PoE-at support) con una massima risoluzione di 4K (8 MP)
- Configurazione automatica degli indirizzi IP tramite porte PoE Plug&Play
- Larghezza di banda di registrazione fino a 80 Mbps per un massimo di 8 telecamere IP
- 2 TB embedded storage
- Registrazione Real time (fino a 4 MP)
- Dual stream recording, configurabile per telecamera
- Uscita Video HDMI/VGA
- Rilevamento automatico della telecamera IP TruVision
- Importazione ed Esportazione configurazione delle telecamere IP
- Supporto UltraSync per l'accesso remoto senza port forwarding
- Rilevamento del movimento e supporto VCA, a seconda delle telecamere
- Rilevamento di persone/veicoli dedicato solo con telecamere supportate
- Supporto di telecamere di terze parti tramite ONVIF Profile S o RTSP (protocolli personalizzati)
- Integrazione con centrali antintrusione Carrier IP tramite report SIA/XSIA
- Supportata la tastiera TVK-600 IP
- Supportato lettore USB DVD
- Accesso completo basato su browser, OSD e software per video live, registrati e configurazione
- Visualizzazione remota tramite App TVRMobile per iOS e Android

# TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 2 TB

## Technical specifications

### Generale

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tecnologia                | IP             |
| Sistema operativo         | Embedded Linux |
| Si può installare su rack | Si             |
| Rack stacking size        | 1 U            |

### Ingresso audio/video

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Canali telecamera                         | 8                                  |
| IP camera channels                        | 8                                  |
| Larghezza di banda telecamera             | 80 Mbps                            |
| Compressione audio                        | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726 |
| Max. IP audio in                          | 8                                  |
| Max. analog audio In                      | 1                                  |
| Stadards di compressione video supportati | H.264, H.265, H.265+               |
| Standards di video streaming supportati   | Onvif, RTSP                        |

### Visione locale

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| HDMI output                         | 1                      |
| HDMI version                        | 1.4, 2.0               |
| Uscita VGA                          | 1                      |
| Max. risoluzione uscita locale      | 4K                     |
| Synchronous playback OSD (channels) | Fino a 8 canali(1080P) |

### Vista da remoto

|   |   |
|---|---|
| Larghezza di banda totale disponibile   | 80 Mbps   |
| Max. visualizzazioni live stream        | 128 streams   |
| Max. visualizzazioni playback stream    | 16 streams  |
| Max. playback web browser simultanei    | Fino a 16 canali  |
| Reverse playback web browser (channels) | Fino a 16 canali  |
| Compatibilità Software                  | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile |
| Compatibilità browser                   | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari             |

### Memoria

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Capacità di immagazzinamento         | 2 TB                        |
| Interfacce SATA                      | 2                           |
| Max. capacity per SATA HDD (TB)      | 8                           |
| Massima risoluzione di registrazione | 4 K                         |
| Modalità di registrazione            | Continuous, Eventi, Manuale |
| Registrazione dual stream (canali)   | 8 canali                    |
| Registrazione esterna                | NAS                         |
| Hard drive grouping                  | Si                          |
| Edge failover recording              | Si                          |

### Networking

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Network interface cards (NIC) | 1  |
| NIC type                      | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Porte PoE                     | 8  |
| Budget PoE totale             | 80 W   |
| PoE standards supportato      | PoE-af, PoE-at                                     |
| Max. PoE budget per porta     | ≤ 30 W   |
| Supporto Plug & Play PoE      | Si   |
| Flexible PoE allocation       | Si   |
| Supporto DNS                  | DDNS, ezDDNS, No-IP                                |
| HTTPS support                 | Si   |

### Interfaccia esterna

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Interfaccia USB posteriore | 1 |
| Interfaccia USSB frontale  | 1 |
| Ingresso di allarme        | 4 |
| Uscita di allarme          | 1 |
| Max. analog audio outputs  | 1 |

### Elettrico

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di alimentatore            | da 100 a 240 VAC |
| Potenza assorbita senza HDD (W) | 180 W            |

### Fisico

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Dimensioni fisiche | 385 x 315 x 52 mm (W x D x H) |
| Peso netto         | 1.8 kg                        |
| Colore             | Nero                          |

### Ambientale

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Temperatura operativa | -10 to +55 °C           |
| Umidità relativa      | 10 to 90% noncondensing |

# TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 2 TB

## Regulatory

---

|            |   |
|------------|---|
| Conformità | CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |
|------------|---|

---



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 20 October 2022 - 14:11