


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

Feb. 2016



CAVO COMPOSTO RG59 PER TVCC RG59 COMBO CABLE FOR TVCC



Costruzione Construction

Conduttore interno **flessibile in rame rosso**
Conductor stranded red copper

filo di alimentazione 0,75 mm² rame rosso 14x 0,240
feeding wire 0,75 mm² red copper 14 x 0,240
diametro - diameter Ø 1,60 mm.

segnale video **RG 59 B/U**
Signal video

Isolamento - Insulation in PVC

0,75 Spessore - Thickness >0,30mm

Assemblaggio - Assembly

Cavo: cordato con poliestere - helicoidal with Polyester foil

Guaina esterna semicompressa in PVC azzurro/bianco antifiamma a norma CEI 20-22 III (IEC 60332-3) - CEI 36762
Semi-pressed jacket in blue PVC flame retardant according to CEI 20-22 III (IEC 60332-3) - CEI 36762 regulations.
Spessore - Thickness >1,0 mm

Marcatura/Printing

ELAN A.F. CEI 20/22 III CEI 36762 C-4 (U₀=400V)

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

Parametro - Parameter **Valore** - Value
Tensione d'esercizio - nominal voltage

Filo - wire: 0,75 200V

Tensione di prova - Test voltage (1min/50Hz)

Filo - wire: 0,75 2000V

Resistenza elettrica max a 20° Max **0,75** 27 Ω/km
electrical resistance 20°

Tabella colori - colours table

0,75

- 1. rosso - red
- 2. nero - black

segnale video: (vedi scheda RG 59 B/U)
video signal: (see data sheet RG 59 B/U)

Guaina - Jacket

Resistenza min isolamento 20° 200 MΩ/km
Min.insulation resistance 20°

Tensione conforme CEI 36762 C-4 (U₀=400V) 400V
Voltage according to

CEI 36762 C-4 (U₀=400V)

Caratteristiche meccaniche - Mechanical Characteristics

Temperatura d'esercizio -15°C→+80°C
Operating Temperature Range

Raggio minimo di curvatura 12 x Ø
Min. Bend Radius (Install)

Codice Code	Descrizione Description	Diametro [mm] Diameter	[kg/km] Weight	Confezione Packaging
082271	RG59+2x0,75	10,40	125,00	100mt/500mt