

MO8+

Modulo I/O LAN



DESCRIZIONE PRODOTTO

MO8+ è il nuovo modulo LAN di Hykon che permette l'integrazione dei sistemi di video analisi Hykon con qualsiasi sistema d'allarme.

Tramite le 8 uscite di allarme è possibile avere in centrale qualsiasi informazione del sistema di video analisi tipo ingresso in area, attraversamento linea, tampering etc etc.

Attraverso i suoi 8 ingressi, MO8+ è in grado di comunicare con i sistemi Hykon ed **attivare o disattivare gli algoritmi di video analisi.**

La funzione Watchdog permette di **monitorare gli indirizzi IP** nevralgici del sistema video

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modulo I/O LAN per NVR Hykon serie Q
- **8 ingressi ed 8 uscite**
- **Interfaccia web**
- Test uscite
- Visualizzazione stato ingressi
- **Funzione Mirroring I/O**
- **Commutazione uscite tramite stringhe HTTP**
- **Programmazione ingressi per invio stringhe VCA Hykon**
- Programmazione ingressi per commutazione uscita
- **Watchdog per la supervisione di 9 indirizzi IP**

Dati tecnici

NETWORK

Interfacce	RJ45 WIFI
Protocolli	TCP server/client UDP HTTP GET CGI Modbus-RTU/ASCII/TCP/UDP/WIFI Modbus-RTU Over TCP/UDP/WIFI Modbus-ASCII Over TCP/UDP/WIFI MQTT (ethernet and WIFI) CoAP

USCITE

Uscite relè	8 uscite AC 250V / 10 A (carico resistivo) oppure 8 uscite DC 30V / 10 A (carico resistivo)
Contatti	Normalmente chiuso (NC) Normalmente aperto (NA)
Ritardo	1 ~ 65535 secondi
Tempo minimo impulso	0,5 secondi, riarmo automatico (modalità impulsiva)

INGRESSI

Ingressi	8 ingressi programmabili low/high (NET/PET)
----------	---

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	145 x 90 x 41 mm
Temp. di funzionamento	0° / +85°
Alimentazione	12/24 VDC 12/24 VAC
Corrente	0,5 A/12V (raccomandato 2 A /12V)
Assorbimento	5W

Integrazioni:

NVR: **HYKON Serie Q**VMS:  **wavestore**
Innovation with Integrity