

ATS1475

Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 10 pezzi.

Product overview

These cards are to be used on ATS readers. The cards are unprogrammed and have the number printed for easier administration. Both the smart chip and antenna are embedded inside the card. Printing is possible on the card using any industry standard printer and because each card has superior finished surface you will always have excellent printing results.



Details

- Microchip integrato
- Possibilità di scrittura, lettura e cancellazione
- Tessere personalizzabili

ATS1475

Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 10 pezzi.

Technical specifications

System

Distanza di lettura	0 to 60 cm
Modello personalizzato	No
Lettori supportati	ATS Proximity Readers

Technology

Tipo di credenziali	Proximity
Frequenza operativa delle credenziali	125 KHz
Tecnologia supportata 125 KHz	HiTag 2

Printing

Stampa diretta della superficie	Si
---------------------------------	----

Ordering information

Quantità minima di ordine	1
Tessere/tag in confezione	10

Physical

Materiale	PVC
Fattore di forma	CR80 (Credit)
Dimensioni fisiche	86 x 54 mm
Colore	Bianco



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32