

RF430I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433Mhz. Portata 15m

Rivelatore di movimento da esterno - quad PIR

RF430I4 è un rivelatore di movimento da esterno via radio 433 MHz che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. Entrambi i sensori devono essere attivati per generare una segnalazione di allarme. Utilizza la tecnologia quad pyro per rilevare i movimenti in modo preciso e affidabile.

Installazione facile e veloce

La funzionalità di conteggio degli impulsi è programmabile. Inoltre lo snodo integrato permette una regolazione di 90° in orizzontale e di 45° in verticale che permette di aumentare la velocità di installazione in esterno e fornisce un puntamento incredibilmente accurato del campo di copertura.

Estetica e modulo sensore nascosto

Il sensore RF430I4 ha un'estetica elegante che non fornisce nessuna indicazione sull'orientamento del corpo del sensore. Si fonde armonicamente nelle applicazioni residenziali da esterno.



Details

- Estetica accattivante
- Angolo di copertura da 14° a 70°
- Regolazione di 90° in orizzontale e 45° in verticale per un'installazione flessibile
- Modulo sensore nascosto
- Alta resistenza a polvere e umidità (IP65)
- 3 anni di durata delle batterie, estendibile a 5 anni

RF430I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433Mhz. Portata 15m

Technical specifications

Generale

Tecnologia	PIR
Tipo di applicazione	Wall mount
Antimascheramento	No
Immune ad animali	No
Telecamera	No
Kit antirimozione	A bordo

Campo di rilevamento

Campo massimo di rilevamento	15 m
Copertura (campo visivo)	14° to 70° detection angle, 15 m x 13 m coverage max.
Protezione antistrisciamento	No

Cablato/senza fili

Cablaggio-wireless	Senza fili
Frequenza Wireless	433MHz

Elettrico

Tensione di esercizio	2 x 3 V CR123
Consumo attuale	50 µA
Batterie	CR123
Durata della batteria	3 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	70 x 120 x 75 mm
Peso netto	218 g
Peso spedizione	351 g
Colore	Bronze
Materiale	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Altezza di montaggio	3 to 6 m

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to +65°C
Ambiente	Esterno
IP rating	IP65

Regulatory

Conformità	CE
------------	----

Miscellaneous

Adjustment	90° pan, 45° tilt
Fresnel lens	20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
Pulse count	1 or 2
LED	Red : Walk test indicator
Mounting height	Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:26