

RF440I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433MHz. Portata selezionabile 10/20/30m

Rivelatore volumetrico via radio da esterno - quad PIR

RF440I4 è un rivelatore di movimento da esterno via radio che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. RF440I4 utilizza la tecnologia quad pyro per fornire una rilevazione di presenza affidabile e precisa.

Facile e veloce da installare

Le opzioni programmabili comprendono un conteggio degli impulsi variabile e la scelta tra 3 livelli di portata: 10 m, 20 m , e 30 m. Inoltre lo snodo integrale a due assi permette una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, aumentando la velocità di installazione e garantendo la possibilità di un incredibilmente accurata regolazione del campo di copertura. La totale assenza di cablaggio, grazie alla soluzione via radio, aumenta la libertà di installazione.

Estetica e modulo sensore nascosto

Il sensore RF440I4 ha un aspetto elegante e professionale che non dà nessuna indicazione visibile sull'orientamento del corpo del sensore.



Details

- Portata selezionabile elettronicamente: 10/20/30m
- Estetica accattivante
- Angolo di rilevazione da 10 a 70°
- 180° pan & 90° tilt per una facile installazione
- Il modulo sensore è nascosto
- Elevata resistenza a polvere e umidità (IP55)
- 3 anni di durata delle batterie, estendibile a 5 anni

RF440I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433MHz. Portata selezionabile 10/20/30m

Technische specificaties

General

Tecnologia	PIR
Tipo di applicazione	Wall mount
Antimascheramento	No
Immune ad animali	No
Telecamera	No
Kit antirimozione	A bordo

Detection

Campo massimo di rilevamento	30 m
Copertura (campo visivo)	10 to 70° detection angle, 30 x 24 m coverage max.
Protezione antistrisciamento	No

Wired/wireless

Cablaggio-wireless	Senza fili
Frequenza Wireless	433MHz

Electrical

Tensione di esercizio	2 x 3 V CR123
Consumo attuale	50 µA
Batterie	CR123
Durata della batteria	3 anni

Physical

Dimensioni fisiche	125 x 175 x 130 mm
Peso netto	334 g
Peso spedizione	555 g
Colore	Silver
Materiale	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Altezza di montaggio	3 to 6 m

Environmental

Temperatura operativa	-25 to +65°C
Ambiente	Esterno
IP rating	IP55

Regulatory

Conformità	CE
------------	----

Miscellaneous

Adjustment	180° pan, 90° tilt
Fresnel lens	28 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
LED	Green : detector alarm
Pulse count	1 or 2



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 10:26