

ACL870SU-BSPX-S

Lettore biometrico di impronta a strisciamento con lettore di prossimità EM/CASI/HID – stand-alone, installazione a giorno, 100 impronte, colore argento

Descrizione prodotto

I lettori ACL870SU-BSPX con installazione a giorno includono un cicalino e un LED a tre colori per l'indicazione dello stato (accesso concesso, accesso negato o inattivo). L'ACL870SU-BSPX è in grado di leggere impronte e tessere/tag EM, HID e Casi Rusco (125 KHz). Il lettore può gestire un singolo varco in modo autonomo tramite lettura biometrica o di prossimità. Se è necessaria un'installazione sicura, il lettore può essere collegato a un'unità di relè remoto ACL800FL-RU2-W posta in un'area protetta, a cui può anche essere collegato un pulsante Richiesta di uscita. La configurazione e la programmazione possono essere eseguite tramite il lettore biometrico a strisciamento.

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

Tecnologia di lettura

I lettori sono compatibili con la gamma di tessere/tag TruPortal (125 KHz). Il tipo di tessera di prossimità può essere selezionato tramite i DIP switch scegliendo tra "Solo HID", "HID ed EM", "HID e Casi", "Solo Casi" o "Solo EM" e le uscite Wiegand vengono impostate automaticamente in base al tipo di tessera.

Compatibilità

La gamma di lettori ACL800 è compatibile con il lettore USB di acquisizione tessere TP-RDR-LRN per acquisire le credenziali nei sistemi di controllo degli accessi come TruPortal. Questa compatibilità è fornita sia per le credenziali a 125 KHz che per quelle a 13,56 MHz, mentre si utilizza la lunghezza totale del formato wiegand nel software di gestione (anche con altri pacchetti di terze parti). Esistono diverse possibilità di installazione: a incasso, a muro o su diversa superficie con un design elegante, piccolo, dall'aspetto moderno.



Details

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Compatibile con il lettore USB TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Retroilluminazione
- Semplice sistema biometrico e di prossimità stand-alone indipendente
- La programmazione dei lettori è semplice e veloce

ACL870SU-BSPX-S

Lettore biometrico di impronta a strisciamento con lettore di prossimità EM/CASI/HID – stand-alone, installazione a giorno, 100 impronte, colore argento

Technical specifications

System

Distanza massima lettori 50 m da centrale	
RTE (Request To Exit)	Si
CSN (Card Serial Number)	Si
No. di LEDs	3
No. di cover inclusi	1
Lingua manuale di installazione	English

Teknik

Tipo di lettore	Proximity
Frequenza di trasmissione operativa del lettore	125 KHz
Tecnologia supportata 125 KHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox

Biometri

Tipo biometrico	Fingerprint
Dimensioni di archiviazione del modello biometrico	100 fingerprints

Interface & anslutningar

Tipo di connettore	Pigtail
Lunghezza cavo	100 cm

Sabotagetyp

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Si

Funktion

Stand-alone	Si
Nr. di utenti Stand-alone	100
PIN tastiera	No

Elektrisk

Tipo di alimentatore	VDC
Valore di alimentazione	9 to 14 VDC
Consumo attuale	150 mA at 12 VDC max

Mått

Dimensioni fisiche	100 x 94 x 30 mm
Peso netto	300 g
Peso spedizione	310 g
Colore	Silver
Materiale	Alluminio stampato
Fattore di forma	Oversized
Tipo di montaggio	Montaggio a vista

Miljö

Ambiente	Interno / Esterno
Temperatura operativa	-20 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C
Umidità relativa	5% to 93% RH noncondensing

Regulatory

Conformità	CE, RoHS
------------	----------

Operation

Green LED	Potential Free
Red LED	Potential Free
Orange LED	Idle mode
Illumination	Blue backlight (programmable on/off control)
Buzzer	1
Door time	Pulse (1-30 s) or Toggle (ON/OFF)
Entry mode	Finger or Card

Biometric

Biometric Sensor Type	Swipe Capacitive
Programming	1x Admin and 1x Installer finger

Interface & connections

Output	One relay NO/NC contacts
Output maximum current	2A, 24 VAC/VDC



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:39