

TX-1011-03-3

Trasmettitore universale 868MHz Gen2 con contatto magnetico, marrone.

Il trasmettitore universale wireless protegge qualsiasi cosa si possa aprire e chiudere come porte, finestre ed armadi tramite il suo contatto reed interno. Inoltre, opzionalmente, può controllare un contatto esterno aperto o chiuso, per dare la possibilità di collegarci un sensore addizionale come, ad esempio, un pulsante antirapina o un contatto a fune per avvolgibili. Il sensore è protetto contro l'apertura e la rimozione.



Dettagli

- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- Oltre 3 anni di durata delle batterie
- Conforme alle normative EN50131-5-3 - In attesa di approvazione

TX-1011-03-3

Trasmettitore universale 868MHz Gen2 con contatto magnetico, marrone.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio a superficie
----------------------	------------------------

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	868 MHz AM
Portata in campo libero	400 m
Gap operativo	10 mm max.

Elettrico

Batterie	1 x 3V Lithium
Durata della batteria	Da 3 a 5 anni

Fisico

Dimensioni contatto/sensore	102 x 32 x 32 mm
Colore	Marrone

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 2
---------------	---------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 17 April 2025 - 17:39