

TVGP-M01-0202-DOM-G

TruVision 2MP, H.265+, Smart IP Dome Camera, 40 m IR, 2.8 to 12 mm lens, grey

Product overview

The TruVision M-series IP dome cameras leverages the latest H.265+ video compression technology to bring state-of-the-art, high-definition pictures to the mass video surveillance market. With video resolutions from 2 Megapixel to 4K, these IP cameras represent a flexible video surveillance device to meet any need. Equipped with advanced technology and signal processing capability, they effectively capture video under challenging conditions.

The cameras go above and beyond standard motion detection with enhanced alarm capabilities, including cross line detection, intrusion detection and face detection features. With its smart person/vehicle feature the camera can ignore irrelevant motion or VCA events which will automatically lead to less storage consumption and faster retrieval of relevant video events.

TruVision cameras utilize H.265+ and/or H.264 compression technology with triple-streaming capability, making it easy to manage the camera's bandwidth usage. Recording to a local MicroSD card (not included) protects data in the event of network disruptions.



Details

- Maximum resolution: 2MP (1920 x 1080)
- Motorized zoom lens 2.8 to 12 mm
- Person/vehicle classification
- Video intelligence: intrusion detection, cross line detection, face detection
- Up to 40 m IR illumination
- H.265+ compression
- ONVIF Profile G, S, T open standards

TVGP-M01-0202-DOM-G

TruVision 2MP, H.265+, Smart IP Dome Camera, 40 m IR, 2.8 to 12 mm lens, grey

Technical specifications

Generale

Tecnologia	IP
Standard Video	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Privacy masking	Yes
Compatibilità Software	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView

Telecamera

Sensor size	1/2.8"
Risoluzione Max.	2 MP
Sensor scan	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Shutter time	1/3 to 1/100,000 s

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Riduzione dei disturbi digitale	3D DNR
Day/night	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Sensibilità del colore	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Infrarosso (IR)	Si
Portata IR	Up to 40 m
Lunghezza d'onda IR	850 nm

Codifica

Video streams	3
Compressione flusso principale	H.264, H.265, H.265+
Compressione flusso secondario	H.264, H.265, MJPEG
Compressione del terzo flusso	H.264, H.265
Video bit rate	32 to 8 Mbps
Risoluzione flusso principale	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p)
Risoluzioni flusso secondario	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Risoluzione del terzo flusso	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Risoluzione Max. @ fps	1920 x 1080 @ 25/30 fps

Obiettivo

Tipo obiettivo	Motorizzata
Lunghezza focale	2.8 to 12 mm, horizontal FoV 106.6° to 31.7°, vertical FoV 54.7° to 17.7°, diagonal FoV 130.3° to 36.4°
f-stop	F1.6
Auto iris	No
Auto focus	Si
Zoom motorizzato	Si

Network

Interfaccia di rete	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integrazione	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Protocolli di rete supportati	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compressione audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3
Audio in	1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ
Audio out	1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω

Allarme I/O

Ingresso di allarme	1
Uscita di allarme	1 output (max. 12 VDC, 30 mA)
Connessione allarme I/O	Terminal block

Memoria

Local storage type	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacità Max. di registrazione	256 GB

Intelligenza Video

Attivazione allarme	HDD error, HDD full, Invalid login, Conflitto di indirizzi IP, Rivelatori di movimento, Rete disconnessa, Video tampering
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Analisi video	Rilevazione avanzata del movimento, Face detection, Intrusion detection, Rilevazione Line crossing, Motion detection
Intelligence options	Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection

Elettrico

Tensione di esercizio	12 VDC, 0.88 A, PoE: (802.3af, 36 to 57 V), 0.35 to 0.22 A
Consumo di energia	max. 12.5 W

TVGP-M01-0202-DOM-G


TruVision 2MP, H.265+, Smart IP Dome Camera, 40 m IR, 2.8 to 12 mm lens, grey

Fisico	
Dimensioni fisiche	Ø153.3 × 111.6 mm Ø6.1" × 4.4 in.
Peso netto	880 g 1.9 lb.
Peso spedizione	1419 g 3.1 lb.
Colore	Grey
Form Factor	Dome

Ambientale	
A prova di vandalo	Si
Valutazione impatto	IK10
Ambiente	Esterno
Temperatura operativa	-30 to +60°C -22 to +140°F
Umidità relativa	<95% noncondensing
IP rating	IP67

Normative	
Conformità	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Compatible Accessories	
TVD-BB4	TruVision Back Box for M series varifocal dome cameras
TVD-CB7	TruVision Dome 6 inch Cup Base
TVD-CB9	TruVision Dome 6 inch Cup Base
TVD-SNB	TruVision Dome Swan Neck bracket for TVD-CB7 and TVD-CB9
TVD-SNB-BB	TruVision back box to be used with TVD-SNB
TVD-M-PMA-SS	TruVision Pole Mount Adaptor (Stainless Steel) to be used with TVD-SNB
TVD-CBW	TruVision wall mount bracket compatible with cup bases TVD-CB7 and TVD-CB9
TVD-PPB	TruVision Dome Pendant Ceiling mount bracket for TVD-CB7 and TVD-CB9
TVD-VFM3	TruVision Flush Mount for M series varifocal dome cameras
TVD-BS-5S	TruVision Smoked Dome Bubble



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.