

FC-173-002

Sirena di allarme con indicatore luminoso VID wireless Fusion (Rossa)

Generale

L'avvisatore ottico acustico FC-173-002 è una sirena di allarme con indicatore rosso VID che viene utilizzata con la base wireless per avvisatori. Il dispositivo equipaggia una sirena a 32 toni ed è idoneo ad installazione all'interno.

L'avvisatore risulta veloce e semplice da installare sulla base wireless per avvisatori.

La gamma

La serie Fusion include:

- Rivelatori ottici di fumo
- Rivelatori termici classe A1R
- Rivelatori termici classe CS
- Sirene di allarme rosse e bianche
- Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
- Pulsanti di allarme
- Moduli di interfaccia

Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.



Details

- 32 toni disponibili
- Monitoraggio audio integrato
- Possibilità di regolazione del volume
- Omologazioni di terze parti secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile

FC-173-002

Sirena di allarme con indicatore luminoso VID wireless Fusion (Rossa)

Technical specifications

General

Compatibilità	Wireless base FC-171-002
---------------	--------------------------

Electrical

Tipo di alimentatore	Batteries
----------------------	-----------

Tensione di esercizio	2.8 to 5 VDC
-----------------------	--------------

Sounder

Livello di uscita	< 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant)
-------------------	-----------------------------------

Regolazione livello di uscita	Analogue
-------------------------------	----------

Frequenza	Selectable
-----------	------------

Toni selezionabili	32
--------------------	----

Numero di stadi	2
-----------------	---

VID

Colore	RED
--------	-----

Physical

Dimensioni fisiche	120 x 125 mm (Ø x H) - Including base
--------------------	---------------------------------------

Peso netto	650 g - Including base
------------	------------------------

Colore	Red
--------	-----

Tipo di montaggio	Base mount
-------------------	------------

Base di montaggio	Wireless
-------------------	----------

Environmental

A prova di vandalo	No
--------------------	----

Temperatura operativa	-10°C to 55°C
-----------------------	---------------

Temperatura di immagazzinamento	5°C to 30°C
---------------------------------	-------------

Umidità relativa	< 95% non-condensing
------------------	----------------------

Ambiente	Interno
----------	---------

IP rating	IP54
-----------	------

Regulatory

Conformità	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
------------	-------------------------

Certification	CPR
---------------	-----

Standards	EN54-3
-----------	--------



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 May 2023 - 9:57