

# ACL580

## Tastiera, custodia in plastica ABS, standalone

### Tastiere standalone per controllo accessi e domotica

---

Queste robuste tastiere standalone sono progettate per funzionare sia in ambienti interni che esterni. Le tastiere ACL580 sono disponibili con tasti in metallo/plastica retroilluminati e in una varietà di opzioni di custodia in plastica o metallo. Queste tastiere offrono un aspetto elegante con una serie di opzioni programmabili come tasti retroilluminati, 1000 utenti, blocco con codice non valido, 2 ingressi per pulsanti richiesta uscita, supporto per pulsanti ACL870, timer di sblocco regolabile ecc. Può controllare due porte. Disponibile in metallo o plastica e da superficie o da incasso.



### Dettagli

---

- Da interno ed esterno
- Custodia in ABS con tasti in plastica
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Fino a 1000 codici utente
- Pulsante richiesta uscita tramite classico pulsante o tramite ACL870
- Lunghezza codici da 1 a 8 digit
- Gli utenti possono essere assegnati a ciascuno dei relè disponibili
- 30 secondi di blocco dopo 8 PIN non validi consecutivi
- LED rosso e verde (stato relè) e LED arancione (programmazione)

# ACL580

Tastiera, custodia in plastica ABS, standalone

## Specifiche tecniche

### Generale

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Interfaccia utente | Touch Buttons |
| Linee prodotto     | Autonomo      |
| Stato LEDs         | 3             |

### Comunicazione

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tipo di comunicazione | Cablato |
|-----------------------|---------|

### Ingressi / Uscite

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Ingressi       | 2                                                    |
| Tipo di input  | Request-To-Exit                                      |
| Uscite         | 2                                                    |
| Tipo di uscita | SPDT relays, Latch or pulsed mode (01 to 99 seconds) |

### Elettrico

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tensione di esercizio | 12 / 24 VAC/VDC |
| Consumo attuale       | 150 mA max.     |

### Fisico

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimensioni fisiche | 84 x 108 x 40 mm       |
| Fattore di forma   | Verticale              |
| Tipo di montaggio  | Montaggio a superficie |
| Materiale          | ABS                    |

### Ambientale

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura operativa | -20 to +50°C      |
| Umidità relativa      | 95% noncondensing |
| IP rating             | IP65              |

### Regolatorio

|                |    |
|----------------|----|
| Conformità     | CE |
| Certificazioni | CE |