

TVGP-M01-0801-TUR-G

TruVision 8MP/4K, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey

Overview

The TruVision M-series IP turret cameras leverages the latest H.265+ video compression technology to bring state-of-the-art, high-definition pictures to the mass video surveillance market. With video resolutions from 2 Megapixel to 4K, these IP cameras represent a flexible video surveillance device to meet any need. Equipped with advanced technology and signal processing capability, they effectively capture video under challenging conditions.

The cameras go above and beyond standard motion detection with enhanced alarm capabilities, including cross line detection, intrusion detection and face detection features. With its smart person/vehicle feature the camera can ignore irrelevant motion or VCA events which will automatically lead to less storage consumption and faster retrieval of relevant video events.

TruVision cameras utilize H.265+ and/or H.264 compression technology with triple-streaming capability, making it easy to manage the camera's bandwidth usage. Recording to a local MicroSD card (not included) protects data in the event of network disruptions.



Dettagli

- Maximum resolution: 8MP/4K (3840 × 2160)
- Person/vehicle classification
- Video intelligence: intrusion detection, cross line detection, face detection
- Up to 30 m IR illumination
- H.265+ compression
- ONVIF Profile G, S, T open standards
- Edge recording up to 256 GB SDHC card

TVGP-M01-0801-TUR-G

TruVision 8MP/4K, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	IP
Standard Video	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Mascheramento della privacy	Yes
Compatibilità Software	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Telecamera

Dimensioni del sensore	1/2.8"
Risoluzione Max.	8 MP (4K)
Scansione del sensore	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Tempo di scatto	1/3 to 1/100,000 s

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Riduzione dei disturbi digitale	3D DNR
Giorno / notte	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Sensibilità del colore	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Infrarosso (IR)	Si
Portata IR	Up to 30 m
Lunghezza d'onda IR	850 nm

Codifica

Flussi video	3
Compressione flusso principale	H.264, H.265, H.265+
Compressione flusso secondario	H.264, H.265, MJPEG
Compressione del terzo flusso	H.264, H.265
Velocità in bit video	32 to 16 Mbps
Risoluzione flusso principale	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Risoluzioni flusso secondario	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Risoluzione del terzo flusso	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Risoluzione Max. @ fps	3840 x 2160 @ 20 fps

Lente

Tipo obiettivo	Fisso
Lunghezza focale	2.8 mm, horizontal FoV 107°, vertical FoV 57°, diagonal FoV 128°
f-stop	F1.6
Diaframma automatico	No

Rete

Interfaccia di rete	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integrazione	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Protocolli di rete supportati	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Memoria

Tipo di archiviazione locale	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacità Max. di registrazione	256 GB

Intelligenza video

Attivazione allarme	HDD error, HDD full, Invalid login, Conflitto di indirizzi IP, Rivelatori di movimento, Rete disconnessa, Video tampering
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Analisi video	Rilevazione avanzata del movimento, Face detection, Intrusion detection, Rilevazione Line crossing, Motion detection
Opzioni di intelligence	Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection

Elettrico

Tensione di esercizio	12 VDC, 0. 5 A, PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.2 to 0.13 A
Consumo di energia	max. 7.5 W

Fisico

Dimensioni fisiche	Ø127.3 × 95.9 mm Ø5.01 × 3.78 in.
Peso netto	600 g 1.3 lb.
Peso spedizione	816 g 1.8 lb.
Colore	Grigio
Materiale	Alluminio
Form Factor	Turret

Ambientale

Ambiente	All'aperto
Temperatura operativa	-30 to +60°C -22 to +140°F
Umidità relativa	<95% noncondensing
IP rating	IP67

Regolatorio


Conformità	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
------------	--------------------------------

TVGP-M01-0801-TUR-G

TruVision 8MP/4K, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey

Compatible Accessories

TVD-BB3	TruVision back box
TVD-BB3A	TruVision angled back box
TVD-CB3	TruVision 3 inch Cup Base for TruVision turret cameras
TVD-SNB	TruVision Swan Neck bracket compatible with TVD-CB3 cup base
TVD-M-PMA-SS	TruVision Pole Mount Adaptor (Stainless Steel) to be used with TVD-SNB
TVD-CBW	TruVision wall mount bracket compatible with TVD-CB3 cup base
TVD-M2-WM	TruVision, Indoor wall mount
TVD-PPB	TruVision Pendant Ceiling mount bracket compatible with TVD-CB3



Unit: mm



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 3 January 2024 - 9:55