

SC-11-2201-0001-10

Centrale di rivelazione incendio SmartCell Wireless - 24Vcc - Italia

Panoramica SmartCell

SmartCell è stata progettata come un sistema completo di rivelazione incendio wireless per proteggere persone e cose. Il sistema permette di configurare zone di informazione separate che in modo da poter gestire i dispositivi radio in più configurazioni, offrendo la massima flessibilità all'utente e al progettista.

Un sistema SmartCell può supportare fino a 64 dispositivi wireless (dispositivi di rivelazione e di informazione) con un massimo di 32 rivelatori automatici di incendio.

La comunicazione tra i dispositivi e la centrale SmartCell è bidirezionale e opera nella banda di frequenza armonizzata europea 868MHz.

Con un notevole risparmio di tempo rispetto alle installazioni con sistemi di rivelazione convenzionali e indirizzati, senza l'impiego di cavi e senza inconvenienti per le attività quotidiane, la soluzione SmartCell è perfetta per tutte le applicazioni di rivelazione di piccole e medie dimensioni.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Dimensioni compatte
- Display OLED 80 caratteri
- Permette l'installazione interna di un modulo di comunicazione opzionale per la connessione ai servizi remoti SmartCell Services
- Disponibile variante con alimentazione 230Vca

SC-11-2201-0001-10

Centrale di rivelazione incendio SmartCell Wireless - 24Vcc - Italia

Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia utente	16 indicatori di zona
Capacità massima del sistema (conteggio dispositivi)	1 to 32

Elettrico

Tipo di alimentatore	24 VDC
Tensione di esercizio	19.2 to 28.8 VDC
Consumo attuale	0.035 A (quiescent and alarm current)

Zona

Capacità massima zone	up to 16
-----------------------	----------

Fisico

Fattore di forma	Compatto
Dimensioni fisiche	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	1.45 kg
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie
Cavo di entrata	4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back)

Ambientale

Temperatura operativa	-5°C to +45°C
Temperatura di immagazzinamento	0°C to +30°C
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno
IP rating	IP30

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-2 EN54-13 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 July 2025 - 16:21