

SC-21-0200-0001-99

Rivelatore doppio sensore fumo/calore SmartCell wireless

Panoramica

Il rivelatore SmartCell con doppio sensore fumo/calore è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di rivelazione incendio SmartCell.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-21-0200-0001-99 Rivelatore doppio sensore fumo/calore SmartCell wireless

Specifiche tecniche

Generale	
Frequenza Wireless	868 MHz
Elettrico	
Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Rivelazione	
Sensibilità	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)
Fisico	
Dimensioni fisiche	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Ambientale	
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di	-10 to +30°C (with batteries)
immagazzinamento	-10 to +55°C (without batteries)
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno
Regolatorio	
Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-5
	EN54-7
	EN54-13
	EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.