

### SC-23-0220-0001-99

## Rivelatore doppio sensore fumo/calore SmartCell wireless con sirena/lampeggiante VAD (lampeggiante colore bianco)

#### **Panoramica**

Il rivelatore SmartCell con doppio sensore fumo/calore e sirena/lampeggiante VAD è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di rivelazione incendio SmartCell.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, una sirena integrata con 32 toni, un lampeggiante VAD parte 23, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



#### Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Sirena a 32 toni
- Lampeggiante VAD EN54-23
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

## SC-23-0220-0001-99

# Rivelatore doppio sensore fumo/calore SmartCell wireless con sirena/lampeggiante VAD (lampeggiante colore bianco)

### Specifiche tecniche

Generale	
Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	SmartCell
Elettrico	
Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries.
	Fanso: ER14505M
	HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Sirena	
Livello di uscita	93 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Toni selezionabili	32
VAD	
Colore	White
Intervallo	C-3-12
Frequenza Flash	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)
Fisico	
Dimensioni fisiche	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Ambientale	
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries)
	-10 to +55°C (without batteries
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno
IP rating	IP21C
Regolatorio	
Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-3
	EN54-5
	EN54-7
	EN54-13
	EN54-23
	EN54-25

