

SC-33-0210-0001-99

Sirena con lampeggiante VAD da soffitto SmartCell colore bianca (lampeggiante colore rosso) wireless

Panoramica

La sirena con lampeggiante SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di rivelazione incendio SmartCell.

Le caratteristiche includono un lampeggiante VAD parte 23, una sirena con 32 toni, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Lampeggiante VAD EN54-23
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-33-0210-0001-99

Sirena con lampeggiante VAD da soffitto SmartCell colore bianca (lampeggiante colore rosso) wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
--------------------	---------

Elettrico

Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Falso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
----------	--

Sirena

Livello di uscita	92 dB(A) at 1 m max.
-------------------	----------------------

Output level adjustment	High or low
-------------------------	-------------

Toni selezionabili	32
--------------------	----

VAD

Colore	Red flash
--------	-----------

Intervallo	C-3-9.5
------------	---------

Frequenza Flash	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)
-----------------	-----------------------------------

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 79 mm (Ø x D)
--------------------	---------------------

Peso netto	0.2 kg
------------	--------

Colore	Bianco
--------	--------

Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
-------------------	----------------------

Posizione di montaggio	Soffitto
------------------------	----------

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
-----------------------	--------------

Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
---------------------	---

Umidità relativa	95% noncondensing max.
------------------	------------------------

IP rating	Type B: for indoor/outdoor use (IP33)
-----------	---------------------------------------

Regolatorio

Conformità	CE
------------	----

Certificazioni	CPR
----------------	-----

Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25
-----------	---



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 July 2025 - 17:39