

SC-33-0220-0001-99

Sirena con lampeggiante VAD da soffitto SmartCell colore bianca (lampeggiante colore bianco) wireless

Panoramica

La sirena con lampeggiante SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell. Le caratteristiche includono un lampeggiante VAD da soffitto, 32 toni, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Lampeggiante VAD EN54-23
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-33-0220-0001-99

Sirena con lampeggiante VAD da soffitto SmartCell colore bianca (lampeggiante colore bianco) wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless 868 MHz

Elettrico

Batterie 3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries.
Fanso: ER14505M
HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Sirena

Livello di uscita 92 dB(A) at 1 m max.

Output level adjustment High or low

Toni selezionabili 32

VAD

Colore white flash

Intervallo C-3-12

Frequenza Flash 0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

Fisico

Dimensioni fisiche 110 x 79 mm (Ø x D)

Peso netto 0.2 kg

Colore Bianco

Tipo di montaggio Montaggio a soffitto

Posizione di montaggio Soffitto

Ambientale

Temperatura operativa -10 to +55°C

Storage temperature -10 to +30°C (with batteries)
-10 to +55°C (without batteries)

Umidità relativa 95% noncondensing max.

IP rating Type B: for indoor/outdoor use (IP33)

Regolatorio

Conformità CE

Certificazioni CPR

Standards EN54-3
EN54-13
EN54-23
EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 July 2025 - 17:39