

KPNVL1xxEN

NVR, 4/8/16 CANALI, 1 HDD



- Formati video Ultra 265/H.265/H.264
- 4/8/16 canali
- Uscita simultanea HDMI e VGA
- Registrazione con risoluzione 8 Mpx
- 1 HDD SATA, fino a 8 TB per ogni HDD
- Aggiornamento al cloud

NVR serie KPNVL104EN / KPNVL108EN / KPNVL116EN è un dispositivo di sorveglianza e archiviazione FHD che integra la tecnologia di decodifica video FHD 4K, la tecnologia di rete, la tecnologia di analisi video e la tecnologia di archiviazione, ha ingressi a 4/8/16 canali, 1 slot HDD, supporta il formato video Ultra H.265, H.265, H.264. Dispone di due uscite video, una HDMI e una VGA, in cui HDMI supporta il formato 4K (3840*2160). I dispositivi supportano la funzione di analisi video, tra cui: rilevamento delle intrusioni, attraversamento linea, ingresso nell'area, uscita dall'area, rilevamento della sfocatura, rilevamento del cambio di scena, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, tracciamento automatico, rilevamento ultra del movimento, conteggio del flusso di persone, monitoraggio della densità della folla. Il dispositivo è alimentato a 12VDC (adattatore di alimentazione incluso nella confezione). È conforme ai certificati CE, FCC.

K-NEW

KPNVL104EN KPNVL108EN KPNVL116EN

Ingresso video IP	4 canali	8 canali	16 canali
Audio bidirezionale	1 canale, RCA		
Larghezza banda in entrata	80 Mbps		
Larghezza banda in uscita	64 Mbps		
Utenti remoti	128		
Protocolli	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS		
Risoluzione registrazione	Fino a 8mpx		
Uscita audio	1 canale, RCA		
Riproduzione sincrona	4 canali	8 canali	16 canali
Formato di decodifica	Ultra 265, H.265, H.264		
Live View/Riproduzione	Fino a 12mpx		
Capacità	4x 4K@30, 6x 5Mpx@30, 8x 4MP@30, 10x 3Mpx@30		
SATA	1 interfaccia SATA		
Capacità	Fino a 8 TB per ogni disco		
Rilevamento VCA tramite telecamera	Rilevamento volti, Confronto volti, Rilevamento intrusioni, Rilevamento linee incrociate, Entrata nell'area, Uscita dall'area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Tracciamento automatico, Rilevamento ultra movimento (UMD)		
Conteggio delle persone	Si		
Smart Intrusion Prevention	Tot 4 canali	Tot 8 canali	Tot 8 canali
Interfaccia di rete	1 interfaccia ethernet RJ45 10/100/1000M		
Interfaccia USB	frontale: 1 x USB2.0, posteriore: 1 x USB3.0		
RS232	ND		
RS485	ND		
Allarme I/O	ND		
Alimentatore	12Vcc ≤ 6 W (senza HDD)		
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ + 55 °C		
Peso (senza HDD)	≤ 0,98kg		
Certificazione	CE, FCC, UL, RoHS, RAEE		

Distribuito da:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36