

KPIC4A8SF028H

Telecamera di rete intelligente Eyeball IR fissa HD da 8 MP



- CMOS 8MP, Sensore da 1/2,7"
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Funzioni smart
- Tecnologia WDR reale da 120 dB
- Supporto 9:16 modalità corridoio
- Microfono incorporato
- Smart IR, distanza fino a 30m (98 piedi)
- Supporta 256 G Micro SD card
- Grado di protezione IP67

La telecamera KPIC4A8SF028H Serie 8MP HD fisso IR Eyeball ha sensore CMOS da 1/2.7 pollici e obiettivo HD 2,8mm a fuoco fisso incorporato. Con i formati di compressione video Ultra H.265/H.265/H.264/M-JPEG e la codifica a tre flussi, la telecamera può produrre immagini di alta qualità con risoluzione fino a 8MP (3840*2160) @20fps, fornendo una definizione dettagliata, il colore dell'immagine più accurati. Il prodotto adotta un algoritmo di apprendimento profondo sviluppato autonomamente e supporta varie funzioni di analisi intelligente, tra cui l'area di ingresso, l'area di uscita, l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area, in grado di rilevare l'intrusione in territori private e caricare l'immagine con tempestività. Sulla base della classificazione degli obiettivi, la prevenzione intelligente delle intrusioni riduce significativamente i falsi allarmi causati da foglie, uccelli e luci, ecc., concentrandosi con precisione su umani, veicoli a motore e non a motore. Pertanto, la telecamera è applicabile per varie applicazioni commerciali di fascia alta.

K-New

Sensore	1/2.7", 8 megapixel, CMOS
Illuminazione minima	Colore: 0,01Lux (F2,0, AGC ON) 0Lux con IR
Giorno/notte	Filtro IR con interruttore automatico (ICR)
Shutter	Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s
WDR	120dB
Tipo di obiettivo	2,8mm
Iris	F2 fisso
Gamma IR	Portata IR fino a 30m (98 piedi)
Controllo IR On/Off	Auto/Manuale
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Stream principale	1080P max 30fps, 720P max 30fps
Stream secondario	720P max 30fps, 720*576max 30fps, 640*360 max 30fps, 704*288 max 30fps, 352*288 max 30fps
Maschera per la privacy	Fino a 4 aree
ROI	Fino a 8 aree
Bilanciamento del bianco	Auto/Outdoor/Regolazione fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2
IR intelligente	Supportato
HLC	Supportato
BLC	Supportato
Archiviazione Locale	Micro SD, fino a 128GB
Integrazione compatibile	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK
Client	K+Vision, K+Vista(Lite)
Microfono incorporato	Supportato
Rete	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protezione	IP67
Alimentazione	CC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di lavoro	-30°C ~ 60°C

Distribuito da:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36