

# LM19-L200N

Monitor LED 19.5"



- Scocca in plastica leggera ed economica
- Adatto per un funzionamento continuo 24/7  
Elaborazione digitale ad alta fedeltà per video brillanti e vividi
- Tempo di risposta rapido di 5 ms senza sfocature o effetto ghosting
- Supporta ingressi multipli di segnale, tra cui HDMI e VGA
- Basso consumo energetico, alta longevità



## Paronamica

Il monitor della Serie L200N è dotato di un pannello LCD di altissima qualità che offre immagini eccezionali e un rapido tasso di aggiornamento. Questo display versatile è non solo conveniente, ma anche altamente affidabile. Si integra perfettamente con una vasta gamma di dispositivi di sicurezza Dahua, rendendolo una scelta ideale sia per configurazioni desktop individuali che per installazioni a parete nell'industria della sicurezza.

## Specifiche tecniche

### Display

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Modello              | LM19-L200N                   |
| Tecnologia LCD       | TN                           |
| Retroilluminazione   | ELED                         |
| Dimensioni schermo   | 19.5"                        |
| Formato              | 16:9                         |
| Risoluzione          | 1600 (H) × 900 (V)           |
| Refresh Rate         | 75 Hz                        |
| Colori display       | 8 bit                        |
| Luminosità/Luminanza | 250 cd/m <sup>2</sup> (max.) |
| Contrasto            | 600:1                        |
| Angolo di visione    | H: 90°, V: 65°               |
| Orientamento display | Orizzontale                  |
| Tempo di risposta    | 5 ms                         |
| MTBF                 | 30,000 ore                   |

### Porte

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Input | VGA × 1, HDMI × 1 |
|-------|-------------------|

## Energia & Condizioni ambientali

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alimentazione                 | 12 VDC, 2 A                                   |
| Tipo di alimentazione         | Esterno                                       |
| Assorbimento                  | Base: 11.5 W;<br>Medio: 15.5 W;<br>Max: 16 W; |
| Consumo energetico in standby | <0.5 W                                        |
| Temperatura di esercizio      | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)            |
| Umidità di esercizio          | 10%–90%RH                                     |
| Temperatura di stoccaggio     | –20 °C ~ +60 °C (–4 °F to +140 °F)            |
| Umidità di stoccaggio         | 5%–90%RH                                      |

## Generale

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angolo di inclinazione | –5° ± 2°; 22° ± 2°                                                                             |
| Dimensioni prodotto    | 464.8 mm × 283.5 mm × 48.3 mm (18.30" × 11.16" × 1.90") (W × H × D) senza base                 |
| Dimensioni imballo     | 530 mm × 355 mm × 124 mm (20.87" × 13.98" × 4.88") (W × H × D)                                 |
| Spessore cornice       | U/L/R/D: 15.9 mm/15.8 mm/15.8 mm/25.1 mm                                                       |
| Peso netto             | 2.1 kg (4.63 lb)                                                                               |
| Peso con confezione    | 3.1 kg (6.83 lb)                                                                               |
| Accessori              | Alimentatore, base, cavo HDMI, manuale utente (QR code), Quick Start Guide, informative legali |
| Accessori opzionali    | Staffa per montaggio a parete                                                                  |
| VESA                   | 100 mm × 100 mm (3.94" × 3.94")                                                                |

## Certificazioni

|                |    |
|----------------|----|
| Certificazioni | CE |
|----------------|----|

Info ordine

| Tipo        | Modello    | Descrizione       |
|-------------|------------|-------------------|
| Monitor LED | LM19-L200N | Monitor LED 19.5" |

Dimensioni (mm[inch])

