

PB511

Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB500 e PB600 sono state progettate e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



Dettagli

- Portata 40/80 metri
- Installazione in interno o all'esterno
- 2 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno

PB511

Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.

Specifiche tecniche

Generale

Categoria	Fasci Infrarossi Attivi
Tipo prodotto	Fascio Infrarosso Attivo
Sistema a infrarosso	2-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC, max. charge 30 VAC/VDC, 100 mA

Rivelazione

Gamma	40 / 80 m (outdoor / indoor)
Tempo di risposta allarme	50 to 700 ms

Ingressi / Uscite

Uscita allarme	NC/NO, max. charge 30 VAC/VDC, 0.5 mA
----------------	---------------------------------------

Elettrico

Valore di alimentazione	12 to 30 VDC
Consumo attuale	105 mA (Alarm) 75 mA (Normal)

Fisico

Dimensioni fisiche	72 x 72 x 170 mm
Peso netto	380 g
Colore	Nero
Materiale	Polycarbonato

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to +60°C
Ambiente	All'aperto