

INT-TSH210-W

TASTIERA TOUCH 10"

INT-TSH210 è una tastiera per sistemi di allarme evoluti dotata di touchscreen ad alta risoluzione da 10 pollici. Il display di **INT-TSH210** è in tecnologia TFT per immagini di alta qualità, colori vivaci e tempi di risposta rapidi al tocco.

INT-TSH210 è compatibile con sistemi **INTEGRA**, **VERSA** e **PERFECTA 64M**. La tastiera rappresenta una soluzione ideale per le persone che desiderano una gestione semplice unita ad un'ampia funzionalità comprese le funzioni di building automation, ad es. basati sullo standard **KNX***.

Grazie alla sua interfaccia grafica all'avanguardia, alle schermate personalizzate e alla possibilità di creare il proprio menu, **INT-TSH210** offre praticità d'uso e ampie possibilità di configurazione del dispositivo in base alle esigenze di ciascun sistema.

**solo per INTEGRA e INTEGRA Plus*

Caratteristiche:

- gestita dalle centrali:
 - serie **INTEGRA** e **INTEGRA Plus** (versione firmware 1.21 o superiore)
 - serie **VERSA** (versione firmware 1.06 o superiore)
 - **PERFECTA 64 M**
- touch screen:
 - dimensioni: 10"
 - display TFT
 - risoluzione: 1024 x 600
 - profondità di colore: 16.7 milioni di colori
 - gestione SWIPE
- alloggiamento sottile con una profondità di 18 mm
- 24 schermate utente configurabili
- oltre 20 temi grafici predefiniti
- gestione comoda del sistema di allarme e domotico tramite widget
- controllo del sistema tramite MACRO comandi che rendono più rapida l'esecuzione delle funzioni di sicurezza e automazione più comuni
- tasti rapidi per allarme PANICO, INCENDIO, ASSISTENZA
- notifiche sullo stato attuale del sistema visualizzate nella barra delle applicazioni
- possibilità di realizzare le mappe grafiche del sito protetto
- menu utente intuitivo con icone
- screensaver personalizzabile
- funzione cornice digitale
- luminosità dello schermo regolabile con modalità giorno/notte
- lettore di memory card microSD integrato (per le immagini della cornice digitale e gli sfondi personalizzati)
- segnalazioni acustiche con volume regolabile tramite altoparlante integrato
- installazione a parete tramite la staffa (inclusa in dotazione) o in scatola di derivazione
- 2 zone programmabili cablate (per sistemi INTEGRA e INTEGRA Plus):
 - gestione dei tipi di linea NO, NC, tapparella e vibrazione;
 - gestione delle configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL solo per centrali INTEGRA Plus);
 - programmazione dei valori delle resistenze di bilanciamento
- protezione antimanomissione contro la rimozione dalla staffa o dalla superficie di montaggio
- colori: bianco (**INT-TSH210-W**) e nero (**INT-TSH210-B**)

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	251 x 157 x 18 mm
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	300 mA
Assorbimento di corrente massimo	415 mA
Peso	604 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Schede di memoria gestite	microSD, micro SDHC



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.