

TX-2213-03-1

Sensore ad infrarossi passivi, 9 tende, 12 metri, 868 MHz Gen2



Dettagli

- Proven mirror optics inside to get a dense coverage pattern
- Selectable coverage pattern using mirror masks
- Full under crawl detection
- 5D signal processing for false alarm immunity
- Auto focus with constant range sensitivity
- No adjustment required for different mounting heights
- Tolerates wall angle deviation
- End-user friendly product design for exchanging batteries
- 5-years battery life with 1 battery
- Holding several security approvals

TX-2213-03-1

Sensore ad infrarossi passivi, 9 tende, 12 metri, 868 MHz Gen2

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	PIR
Tipo di applicazione	Montaggio a parete
Antimascheramento	No
Immune ad animali	No
Telecamera	No
Kit antirimozione	A bordo
Tempo di avvio del rivelatore	1 min

Rivelazione

Selezione dell'intervallo di rilevamento	6 or 12 m
Numero di tende	9
Copertura (campo visivo)	86°
Protezione antistrisciamento	Yes
Velocità obiettivo	0.3 to 3 m/s

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	868 MHz AM

Elettrico

Consumo attuale	22 µA (avg.), 50 mA (max.)
Batterie	1 x CR123 (3.0 V, 1300 mAh lithium)
Durata della batteria	5 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	130 x 69 x 53 mm
Peso netto	146 g
Altezza di montaggio	1.8 to 3 m

Ambientale

Temperatura operativa	-10 tot +55°C
Umidità relativa	95% max. noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP30 IK02

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 2
Certificazioni	INCERT



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 17 April 2025 - 17:33