


IM1640PSG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo supervisionato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Contatto magnetico installazione a vista

I contatti magnetici ad installazione a vista per applicazioni commerciali della serie IM1640 sono progettati specificamente per funzionare su telai metallici. I contatti possono essere utilizzati in ambienti difficili. Disponibile la versione speciale con cavo armato e scatola di derivazione inclusa.



Dettagli

- Progettato per l'uso in ambienti difficili
- Tamper loop
- Custodia robusta
- Certificato EN Grado 3

IM1640PSG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo supervisionato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio a superficie
Tipo contatto	NC
Connettività	4 wires, 2 meters

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	15 mm

Elettrico

Lunghezza cavo	2 m
Tensione	max. 40 VDC
Commutatore di corrente	max. 500 mA

Fisico

Dimensioni fisiche	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensioni magneti	8 x 30 mm
Dimensioni contatto/sensore	8 x 30 mm
Colore	Bianco

Ambientale

Temperatura operativa	-40° to +70° C
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Conformità	CE
Certificazioni	NFA2P



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 17 April 2025 - 17:38