



# FE240

### Elettromagnete con controplacca per fissaggio ad incasso. Forza di ritenuta 400N

#### Generalità

E' un elettromagnete per porte tagliafuoco, realizzato in materiale termoplastico, che dispone di una forza di trattenuta di 400 N. Questo modello è ideale per l'installazione ad incasso tramite predisposizione di un foro nella parete di fissaggio.

#### Costruzione del magnete

Il magnete è costruito con una bobina stampata e un estrattore a molla incorporato, il grado di protezione ottenuto è IP54. I diodi di protezione sono integrati direttamente nel blocco della bobina.

#### Custodia

La custodia è fabbricata con materiale termoplastico (Bayblend) che contiene il 30% di fibra di vetro (PA6), questo lo rende molto più forte dell' ABS standard. Il materiale Bayblend offre alta resistenza al calore, e all' impatto, inoltre ha un'elevata rigidità e stabilità.

#### Installazione

Per semplici e pratiche installazioni, l'elettromagnete viene fornito completo con morsetti a vite.

La custodia è predisposta in modo pratico, con un formato standard per un rapido montaggio.

Il magnete è fornito di controplacca orientabile che offre un ampio nagolo di regolazione.

#### Conformità

L'elettromagnete FE240 è pienamente conforme alle norme EN1155.



#### **Dettagli**

- Basso consumo 1.6 W
- Forza di trattenuta 400 N
- Dispositivo anti-bloccaggio per sganciamento immediato con estrattore a molla incorporato
- Circuito di protezione a diodi per inversione di polarità e Spark
- Conformità EN1155
- Completo di contropiastra orientabile

# FE240

elettromagnetici

elettromagnetici

Fermi FE529

## Elettromagnete con controplacca per fissaggio ad incasso. Forza di ritenuta 400N

### Specifiche tecniche

Generale				
Forza di tenuta N		400		
(Newton)				
Pulsante di rilascio		No		
Diodo di soppressione scintilla		Yes		
Protezione		Yes		
dall'inversione d	di polarità			
Elettrico				
Tipo di alimentatore		24 VDC		
Consumo di energia		1.6 W		
Ciclo di lavoro		100%		
Fisico				
Dimensioni fisiche		85 x 85 x 35 mm (H x W x D)		
Ambientale				
IP rating		IP54 (magnet)		
		IP42 (connection)		
Regolatorio				
Standards		EN1155		
Prodotti com	npatibili			
Categoria	Riferime	ento	Descrizione	
Fermi	FE527		Piastra di ancoraggio fissa per	

elettromagnete FE550

FE550 orientabile fino a 120°

Piastra di ancoraggio per elettromagneti

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS