

# FC-172-002

## Sirena di allarme wireless Fusion (Rossa)

### Generale

---

L'avvisatore acustico FC-172-002 è una sirena di allarme rossa che viene utilizzata con la base wireless per avvisatori. La sirena dispone di 32 toni ed è idonea ad installazione all'interno.

L'avvisatore risulta veloce e semplice da installare sulla base wireless per avvisatori.

### La gamma

---

La serie Fusion include:

- Rivelatori ottici di fumo
- Rivelatori termici classe A1R
- Rivelatori termici classe CS
- Sirene di allarme rosse e bianche
- Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
- Pulsanti di allarme
- Moduli di interfaccia

### Principio di funzionamento

---

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.



### Dettagli

---

- 32 toni disponibili
- Monitoraggio audio integrato
- Possibilità di regolazione del volume
- Omologazioni di terze parti secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile

# FC-172-002

## Sirena di allarme wireless Fusion (Rossa)

### Specifiche tecniche

#### Generale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Frequenza Wireless | 868 MHz                  |
| Compatibilità      | Wireless base FC-171-002 |

#### Elettrico

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Tipo di alimentatore  | Batterie     |
| Tensione di esercizio | 2.8 to 5 VDC |

#### Sirena

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Livello di uscita       | < 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant) |
| Output level adjustment | Analogue                          |
| Frequency               | Selectable                        |
| Toni selezionabili      | 32                                |
| Numero di stadi         | 2                                 |

#### Fisico

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni fisiche | 120 x 125 mm (Ø x H) - Including base |
| Peso netto         | 650 g - Including base                |
| Colore             | Rosso                                 |
| Tipo di montaggio  | Montaggio su base                     |
| Base di montaggio  | Senza fili                            |

#### Ambientale

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| A prova di vandalo    | No                   |
| Temperatura operativa | -10°C to 55°C        |
| Storage temperature   | 5°C to 30°C          |
| Umidità relativa      | < 95% non-condensing |
| Ambiente              | Interno              |
| IP rating             | IP54                 |

#### Regolatorio

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conformità     | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certificazioni | CPR                     |
| Standards      | EN54-3                  |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 July 2025 - 12:54