

FF742N

Rivelatore di fiamma infrarosso Dual IR custodia alluminio

Generalità

Il FF742N è un rivelatore di fiamma IR² provvisto di un alloggiamento in lega di zinco pressofuso. I modelli IR² sono caratterizzati da un'eccellente rivelazione delle fiamme fornendo allo stesso tempo una buona immunità a fonti estranee di disturbo. La nuova tecnologia a microprocessore rende i rivelatori indipendenti dall'intensità della fiamma, permettendo quindi di poter funzionare anche attraverso la presenza di una patina di olio sul vetro, presenza di fumo, polvere o vapore acqueo nell'ambiente protetto. E' possibile configurare il rivelatore di fiamma con sensibilità di rivelazione alta o bassa secondo la norma EN54-10.

Successore del rivelatore FF742

Facile installazione e manutenzione

I rivelatori possono essere collegati tramite linee convenzionali a 2 fili, 4-20 mA oppure uscite a relè (incendio, guasto e preallarme) in modalità latching o non-latching. E' disponibile un ingresso per il l'autotest da remoto del dispositivo.

Sono disponibili come accessori una staffa regolabile in acciaio inossidabile e una protezione meteo.

Le unità tollerano le vibrazioni e il vento non influisce sulle prestazioni del dispositivo. L'unità IR² ha un'eccellente tolleranza alla contaminazione della finestra del rivelatore e può rilevare la presenza di una fiamma anche attraverso un vetro.

È disponibile un'unità di test portatile idonea alla verifica del funzionamento di tutti i rivelatori di fiamma.

Riduzione dei falsi allarmi

La maggior parte dei rivelatori di fiamma all'infrarosso rispondono alla luce emessa da una fiamma, prodotta dall'incendio di idrocarburi nella lunghezza d'onda dei 4,3 µm. Rispondendo all'emissione infrarossa generata da ogni incendio da 1,0 a 2,7µm, i rivelatori FF7 sono in grado di intervenire con tutte tipologie di fiamme tremolanti. Ad esempio fiamme di gas non visibili ad occhio nudo, come quelle generate dall'idrogeno, possono essere comunque rilevate.

I rivelatori IR², rispondendo a lunghezze d'onda IR adiacenti consentono di discriminare una reale fiamma da sorgenti spurie di radiazioni infrarosse.

La combinazione di filtri e l'elaborazione del segnale permette di utilizzare il rivelatore senza rischio di falsi allarmi in situazioni difficili caratterizzate da fattori come lo sfarfallio della luce solare.



Dettagli

- Rivelatore infrarosso a doppio IR (Dual IR)
- Rivelatore speciale per applicazioni critiche
- Custodia IP65
- Basso assorbimento
- Connessione a 2 fili, 4 - 20mA e relè
- Funzionamento allarme memorizzato oppure non memorizzato
- Impostazione soglia di sensibilità alta/bassa
- Tolleranza alla contaminazione del vetro
- Funzione di autotest da remoto
- Controllato da microprocessore
- Immunità alle sorgenti di disturbo (archi di saldatura, statico e rapido)
- Conforme alla EN54: Part 10

FF742N

Rivelatore di fiamma infrarosso Dual IR custodia alluminio

Specifiche tecniche

Elettrico	
Tensione di esercizio	14 to 30 VDC
Fisico	
Peso netto	2 kg
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie
Ambientale	
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +65°C
Umidità relativa	95% max. noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP65
Supply voltage	
14 - 30 VDC	
Supply current	
3/9, 4/8/14, 4-20, 8-20 mA	
Relay contact ratings	
1 A @ 30 VDC (resistive load)	
Field of view	
90° min. cone	
Spectral response (IR)	
1 to 2.7 µm	
Operating temperature	
-10°C to 55°C	
Storage temperature	
-20°C to 65°C	
Relative humidity	
95% non-condensing	
IP Rating	
IP65	
Weight	
2 kg	

Prodotti compatibili		
Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	FF705	Staffa di supporto regolabile per rivelatore di fiamma serie FF



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.