

ABT-W6/AB

Diffusore acustico da parete A/B Potenza: 2x6W, 100V (doppio altoparlante, doppio trasformatore e protezione di linea)

Panoramica

L'ABT-W6 è un elegante diffusore acustico multifunzione progettato per garantire i più alti parametri acustici. Il suo involucro solido offre un'efficace protezione contro possibili atti vandalici. L'altoparlante può essere installato a parete oppure a soffitto. Inoltre, l'ABT-W6 può essere montato ad incasso e quindi risulta ideale negli ambienti in cui il fattore estetico riveste un ruolo importante.

La potenza dei diffusori acustici può essere regolata attraverso i trasformatori di linea interni, consentendo così di impostare una pressione acustica adeguata all'ambiente da sonorizzare.

A differenza dei diffusori standard per montaggio a parete, l'ABT-W6 / AB è dotato di due altoparlanti, due trasformatori e due set di morsetti ceramici con fusibili termici indipendenti, che consentono di collegare due linee di altoparlanti A / B elettricamente separate.

ABT-W6 / AB è stato progettato per le medesime applicazioni degli altoparlanti da parete standard della serie VES. Tuttavia, data la particolare progettazione del diffusore ABT-W6 / AB, in caso vi sia un singolo guasto su una linea altoparlanti, non vi sarà la perdita completa della copertura nell'ambiente protetto.



Dettagli

- Certificato di conformità CNBOP
- Conformità con lo standard BS5839-8 (Protezione termica)
- Particolarmente semplice e veloce da installare
- Design moderno ed elegante
- Alta qualità del suono sia vocale che musicale
- Ideale per montaggio ad incasso

ABT-W6/AB

Diffusore acustico da parete A/B Potenza: 2x6W, 100V (doppio altoparlante, doppio trasformatore e protezione di linea)

Specifiche tecniche

Elettrico

Consumo di energia	2 x 6 W
Livello di uscita	84 dB

Fisico

Dimensioni fisiche	260 x 180 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	2.25 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo di montaggio	Montaggio vite / bullone, Montaggio a parete
Posizione di montaggio	Parete
Materiale di alloggiamento	Acciaio

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Ambiente	Interno
IP rating	IP32

Regolatorio

Standards	EN54-24 1438-CPR-0413 1438-CPR-0415 BS5839-8 (thermal protection)
-----------	--

Electrical

Rated power	6 W
Tappings 100 V line according to EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Tappings 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformer impedance, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Driver impedance	8 Ω
Effective frequency range	120-20 000 Hz
Sensitivity at 4 m, 1 W	80 dB
SPL at 4 m, Rated power	87 dB
SPL at 1 m, 1 W, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	94 dB
SPL at 1 m, Rated power, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	101 dB
Dispersion at 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Environmental


Environmental type / IP	A / IP21C
Rating according to EN 54-24	

Physical

Optional for DC line monitoring	Capacitor
Colour optional	RAL Palette
Ease Model	

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Altoparlanti	ABT-W6-BOX	Cornice da incasso per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-FRAME	Cornice per diffusore acustico da parete



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.