

SC-13-1100-0001-99

SmartCell WZM modulo di zona incendio wireless

Panoramica

Il modulo di zona incendio wireless (WZM) è stato progettato pensando alla flessibilità, permette di collegare i dispositivi wireless SmartCell a sistemi di rivelazione incendio sia convenzionali che indirizzabili. Supporta fino a 16 dispositivi incendio SmartCell con comunicazione bidirezionale sulla banda di frequenza armonizzata europea 868 MHz.



Dettagli

- Comunicazione wireless con i dispositivi
- Veloce e semplice da installare
- Dimensioni compatte
- Display OLED 80 caratteri
- Disponibile versione a 24 Vcc
- Massimo 16 dispositivi incendio wireless

SC-13-1100-0001-99

SmartCell WZM modulo di zona incendio wireless

Specifiche tecniche

Elettrico

Tipo di alimentatore	230 VAC
Tensione di esercizio	220 to 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Consumo attuale	5 mA (PSU), plus 100 mA from WZM

Ingresso

Quantità in entrata	2
Tipo di input e intervallo	Resistor monitored inputs

Uscita

Quantità in uscita	2
Tipo di uscita e intervallo	1x fire & 1 x fault, rated 30 V @ 1 A

Fisico

Dimensioni fisiche	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	1.55 kg
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie
Cavo di entrata	4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back)
Batterie	6 V, 4 Ah

Ambientale

Temperatura operativa	-5 to +45°C
Temperatura di immagazzinamento	0 to +30°C
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno
IP rating	IP30

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 July 2025 - 17:42