

ACL800-PB-B

Pulsante richiesta uscita, colore nero.

Descrizione prodotto

ACL800-PB è pulsante di richiesta uscita con installazione a giorno, può operare in modo indipendente (autonomo) o può anche essere collegato tramite un controller per attivare l'uscita da un'area protetta (ingresso pulsante). Include un cicalino e un doppio LED. La serie ACL800-PB può funzionare in modalità impulsiva (3, 5, 10 sec) o bistabile (On/Off).

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Tecnologia Touch
- Buzzer incluso
- Doppio LED
- Può funzionare in modalità impulsiva (3, 5, 10 sec) o bistabile (On/Off)
- Installazione a giorno
- Retroilluminazione
- Pulsante richiesta uscita touch capacitivo

ACL800-PB-B

Pulsante richiesta uscita, colore nero.

Specifiche tecniche

RTE (richiesta di uscita)	Si
No. di LEDs	2
Lingua manuale di installazione	English
Tecnologia	
Tipo di lettore	Touch
Interfaccia e conne	ssioni
Tipo di connettore	Codino
Lunghezza cavo	100 cm
Tipo Manomissione	
Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Si
Operazioni	
Autonomo	Si
Elettrico	
Tipo di alimentatore	VDC
Valore di alimentazione	5 to 24 VDC
	15 to 24 VAC
Consumo attuale	Typical 45 mA at 24 VDC
	Maximum 65 mA at 24 VDC Typical 65 mA at 12 VDC
	., p
Fisico	
Dimensioni fisiche	92 x 51 x 27 mm
Peso netto	163 g
Peso spedizione	295 g
Colore	Nero
Materiale	ABS
Fattore di forma	Mullion Mantaggie a superficie
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie
Ambientale	
Ambiente	Interno, All'aperto
Temperatura operativa	-20 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C
Regolatorio	
Conformità	CE, RoHS
Operation	
Backlighting	Green (Door opened) – Red (Door Closed, Denied, Blocked) - Orange (Idle)
Visual and Sound signals	s Complete button lighting + buzzer
Technology	
Request to Exit	Touch Sensitive
Interface & connec	tions
Exit	Relay 1A (NO/C/NC)
-	,



On/off Latched or Timed (3, 5 or 10 seconds)

Relay Output

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.