

ACL800-PB-S

Pulsante richiesta uscita, colore argento.

Descrizione prodotto

ACL800-PB è pulsante di richiesta uscita con installazione a giorno, può operare in modo indipendente (autonomo) o può anche essere collegato tramite un controller per attivare l'uscita da un'area protetta (ingresso pulsante). Include un cicalino e un doppio LED. La serie ACL800-PB può funzionare in modalità impulsiva (3, 5, 10 sec) o bistabile (On/Off).

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Tecnologia Touch
- Buzzer incluso
- Doppio LED
- Può funzionare in modalità impulsiva (3, 5, 10 sec) o bistabile (On/Off)
- Installazione a giorno
- Retroilluminazione
- Pulsante richiesta uscita touch capacitivo

ACL800-PB-S

Pulsante richiesta uscita, colore argento.

Specifiche tecniche

Sistema

RTE (richiesta di uscita)	Si
No. di LEDs	2
Lingua manuale di installazione	English

Tecnologia

Tipo di lettore	Touch
-----------------	-------

Interfaccia e connessioni

Tipo di connettore	Codino
Lunghezza cavo	100 cm

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Si

Operazioni

Autonomo	Si
----------	----

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Valore di alimentazione	5 to 24 VDC 15 to 24 VAC
Consumo attuale	100 mA at 24 VDC Maximum 65 mA at 24 VDC Typical 65 mA at 12 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 51 x 25 mm
Peso netto	163 g
Peso spedizione	295 g
Colore	Argento
Materiale	Alluminio stampato
Fattore di forma	Mullion
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

Ambiente	Interno, All'aperto
Temperatura operativa	-20 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C

Regolatorio

Conformità	CE, RoHS
------------	----------

Operation

Backlighting	Green (Door opened) - Red (Door Closed, Denied, Blocked) - Orange (Idle)
Visual and Sound signals	Complete button lighting + buzzer

Interface & connections

Exit	Relay 1A (NO/C/NC)
Relay Output	On/off Latched or Timed (3, 5 or 10 seconds)

Technology

Request to Exit	Touch Sensitive
-----------------	-----------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 September 2023 - 9:38