

MO2

Modulo I/O LAN



DESCRIZIONE PRODOTTO

MO2 è il nuovo modulo LAN di Hykon che permette l'integrazione dei sistemi di video analisi Hykon con qualsiasi sistema d'allarme.

Tramite le 2 uscite di allarme è possibile avere in centrale qualsiasi informazione del sistema di video analisi tipo ingresso in area, attraversamento linea, tampering etc etc.

Attraverso i suoi 2 ingressi, MO2 è in grado di comunicare con i sistemi Hykon ed **attivare o disattivare gli algoritmi di video analisi**.

La funzione Watchdog permette di **monitorare gli indirizzi IP** nevralgici del sistema video

CARATTERISTICHE BASE

- Modulo I/O LAN per NVR Hykon serie Q
- **2 ingressi ed 2 uscite**
- **Interfaccia web**
- Test uscite
- Visualizzazione stato ingressi
- **Funzione Mirroring I/O**
- **Commutazione uscite tramite stringhe HTTP**
- **Programmazione ingressi per invio stringhe VCA Hykon**
- Programmazione ingressi per commutazione uscita
- **Watchdog** per la supervisione di 3 indirizzi IP

AGGIORNAMENTI FUNZIONALI

(da aggiungere alle caratteristiche base)

MO2-UPG1: funzioni aggiuntive rispetto al modulo base

Gestione **ON/OFF privacy zone**, **ON/OFF Night&Day** telecamere, **ON/OFF illuminatori IR**, **Keep Alive**: lancio di comando http di sopravvivenza verso dispositivi terzi, **inoltre comandi GET/ PUT/POST** su ingresso **personalizzabili** con compilazione BODY 127 caratteri.

MO2-UPGSE: funzioni aggiuntive rispetto al modulo base

Gestione diretta Telecamere serie ITC Hykon: gestione di **4 indirizzi IP** (4 telecamere), gestione di **4 segnalazioni relè o stringa http**, **2 ingressi** di allarme per **ON/OFF algoritmi di video analisi Hykon**, **inoltre comandi GET/PUT/POST** su ingresso **personalizzabili** con compilazione BODY 127 caratteri, Gestione **ON/OFF privacy zone**, **ON/OFF Night&Day** telecamere, **ON/OFF illuminatori IR**, **Keep Alive**: lancio di comando http di sopravvivenza verso dispositivi terzi.

Dati tecnici

NETWORK	
Interfacce	RJ45 WIFI
Protocolli	TCP server/client UDP HTTP GET CGI Modbus-RTU/ASCII/TCP/UDP/WIFI Modbus-RTU Over TCP/UDP/WIFI Modbus-ASCII Over TCP/UDP/WIFI MQTT (ethernet and WIFI) CoAP
USCITE	
Uscite relè	2 uscite AC 250V / 10 A (carico resistivo) Oppure 2 uscite DC 30V / 10 A (carico resistivo)
Contatti	Normalmente chiuso (NC) Normalmente aperto (NA)
Ritardo	1 ~ 65535 secondi
Tempo minimo impulso	0,5 secondi, riarmo automatico (modalità impulsiva)
INGRESSI	
Ingressi	2 ingressi programmabili low/high (NET/PET)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	115 x 90 x 41 mm – Attacco guida DIN
Temp. di funzionamento	0° / +85°
Alimentazione	12/24 VDC - 12/24 VAC - PoE
Corrente	0,5 A/12V (raccomandato 2 A /12V)
Assorbimento	5W

Integrazioni:

NVR: **HYKON Serie Q**

VMS: wavestore
innovation with integrity

