

Descrizione

ergo-S è una tastiera estremamente versatile, dal design minimalista che si adatta perfettamente a ogni ambiente.


La tecnologia soft touch è il suo tratto distintivo: niente tasti meccanici, solo una superficie sensibile che risponde con precisione al minimo contatto.

La tastiera ergo-S ha un display LCD grafico ben visibile a matrice di punti: è in grado quindi di gestire ogni tipo di lingua, compresi greco e cirillico. Lo schermo, ampio e luminoso, è ideale per un utilizzo sia diurno che notturno.

Dalla tastiera è possibile visualizzare lo stato dell'impianto di Sicurezza, i parametri di funzionamento e comandare l'intero sistema, andando ad agire su inserimenti e disinserimenti.

La tastiera ha 10 tasti e, a ogni tasto, è possibile associare uno scenario o un comando.

È possibile anche scegliere se, per selezionare un'azione o uno scenario, è necessario il PIN oppure no.



KS12100020.301 - ergo-S bianca



KS12100020.302 - ergo-S nera

Funzioni principali:

- gestione del sistema;
- controllo completo delle centrali lares 4.0 via BUS;
- inserimento/disinserimento dell'impianto;
- esecuzione di scenari personalizzati (fino a 10 tasti associabili);
- display LCD grafico a matrice di punti (2 righe x 16 caratteri);
- scorrimento automatico dei testi fino a 32 caratteri;
- autenticazione tramite PIN personale o mini-Tag RFID;
- gestione vocale dell'impianto chiamando la centrale;
- ascolto ambientale tramite microfono integrato.

Caratteristiche tecniche

Tecnologia:	RFID - 13.56 MHz
Letto di prossimità RFID:	distanza massima 2 cm
Alimentazione:	13,8 Vcc
Assorbimento:	15 mA standby - 100 mA max
Display LCD:	a matrice di punti (area visibile 79 x 19 mm)
Tecnologia tasti:	CapSense (nessun tasto meccanico) Scroll circolare per accesso al menù
Altoparlante:	integrato
Funzione di ascolto ambientale:	microfono
"Fast Addressing System":	rilevamento automatico da parte della centrale lares 4.0
Regolazione:	retroilluminazione, volume e sensibilità del CapSense
Sensore di temperatura di precisione:	per la rilevazione della temperatura interna
Temperatura di funzionamento:	+5°C / +40° C
Dimensioni di ingombro massimo:	163 x 119 x 14,5 mm
Peso:	240 g
Grado di protezione:	IP 40g

Perché ergo-S

- perché ha il lettore RFID a bordo per leggere le Mini Tag che sostituiscono la digitazione del codice facilitando l'operazione di selezione degli scenari;
- lo stile della tastiera è minimalista, la struttura sottile e la tecnologia soft touch che risponde con precisione al minimo contatto.
- è disponibile in 2 colori: bianco o nero, con una finitura lucida e moderna.

Benefici per l'installatore

- nella tastiera è presente un sensore di temperatura di precisione per la rilevazione della temperatura interna;
- sono presenti un microfono e uno speaker per l'ascolto ambientale;
- L'installazione è molto semplice e la tastiera viene automaticamente rilevata e indirizzata dalla centrale lares 4.0.

Descrizione della tastiera



Legenda

1. Tastierino alfanumerico con tasti da 1 a 9, * e #
2. Tasto ESC per uscire o annullare un'azione
3. Tasto ENTER per confermare o accedere ai menu
4. Area di scorrimento circolare per la navigazione nei menu
5. Display LCD a 2 righe x 16 caratteri con scorrimento automatico fino a 32 caratteri
6. Area di lettura RFID per l'autenticazione tramite badge
7. Microfono integrato per l'ascolto ambientale
8. Altoparlante integrato per segnali acustici e messaggi vocali

Configurazione massima supportata

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di interfacce utente su BUS	3	6	24	24	40	64

Come ordinare

KSI2100020.301 - ergo-S bianca
KSI2100020.302 - ergo-S nera

Accessori



KSI7600003.000 - Mini Tag-D con tecnologia DESFire®



KSI7600000.000 - Mini Tag-M con tecnologia MIFare®

Certificazioni

Europa CE, RoHS
IMQ: EN50131 grado 3 - classe II
INCERT: T031:2017 + A1:2018 + A2:2022
SBSC: SSF 1014 Larmklass 3



Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità ed altre caratteristiche del prodotto, possono cambiare senza preavviso.