

SENTINEL KITSC20

SOLUZIONE ENTRY-LEVEL


Ideale per ambienti fino a 300 m³

Compatto e versatile, può essere installato in diverse configurazioni: a soffitto, a parete e a pavimento.
Inoltre, grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sistema può essere impiegato anche in spazi ristretti e non facilmente accessibili.

La programmazione avviene attraverso il display integrato o scheda di rete CONCSS-WT32-IP



INSTALLABILE A:



IL KITSC20 INCLUDE:

- 1 nebbiogeno Sentinel SC-20 con case in metallo e caldaia in acciaio
- 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto
- 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°
- 1 sacca di fluido da 500 ml a base d'acqua
- Scheda di rete integrata cod. CONCSS-WT32-IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti

FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia realizzata in alluminio

ALTAMENTE VERSATILE

Compatto ed economico, adatto per case, negozi, uffici

COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica migliorata per garantire prestazioni al top

SENTIENCE READY

Compatibile con la piattaforma cloud Sentience per il monitoraggio e la gestione remota dei sistemi



Tipo di caldaia	Alluminio
Durata prima erogazione nebbia	50 secondi
Tempo di erogazione nebbia	Da 5 secondi a 6 minuti
Erogazione nebbia in 60 secondi* (visibilità inferiore ad 1 mt)	150 m^3
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità superiore ad 1,5 mt)	300 m^3
Capacità del fluido	500 ml (CONCSS-SBR-500)
Numero di attivazioni da 60 secondi in modalità standard	fino a 4
Alimentazione di rete	230V
Consumo massimo in prima accensione	0,200 kWh
Consumo in standby mode	0,069 kWh
Consumo in Esm mode	0,060 kWh
Tempo di riscaldamento da prima accensione	10 minuti
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	60 secondi
Temperatura di funzionamento (min / max)	-10 a +50°C
Ingressi	4
Uscite	7
Programmazione tramite LCD	Tramite SC20-PB
Batterie	Optional / CONCSS-SLA-35
Operatività in assenza di alimentazione di rete	30 minuti
Indicazioni di stato e funzionamento	Ottici, sonori, analogici e digitali
Visualizzatore esterno di stato – LED multicolor	Si
Log eventi	Optional
Dimensioni	32(h) x 12(d) x 22(w) cm
Peso (pre-install / totale)	9 kg / 10 kg
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Si
* EN Certified 50131-8	Conforme

• Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici